

LED Pullert Wanda 50W -Rektangulær



Produktkode:

Reference: WND50W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: WND50W
Nominel effekt: 50W
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 4000K - 5000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Stål + Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 7500
Led type: Bridgelux Chip inside 2240 DS-30
Åbningsvinkel (°): 136x78°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 186 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 150 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP67-Exterior
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): H950mm x 140 mm x 80 mm (Tube 3mm)
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Driver: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10KDelivery Forecast
15-20 days
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

LED Pullert vil give byen specifik belysning til byområder. Armaturet indeholder et optisk modul med 84 SMD 3030 2D LED'er, fra BRIDGELUX CHIP, blændevinklen er 136 x 78°. Takket være den store spredning kan produktets levetid være meget længere. Wandas pullerter dækker alle typer krav takket være alle deres modeller.

Produkt beskrivelse:

LED Pullert vil give byen specifik belysning til byområder. Armaturet indeholder et optisk modul med 84 SMD 3030 2D LED'er, fra BRIDGELUX CHIP, blændevinklen er 136 x 78°. Takket være den store spredning kan produktets levetid være meget længere. Wandas pullerter dækker alle typer krav takket være alle deres modeller.

Yderligere billeder:



