

LED Gadebelysning 10W - 150W AARHUS Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W



Produktkode:

Reference: 90487

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90487
Nominel effekt: 10W-150W (Programmable)
Nominel spænding: 170-305v.
Let temperatur: 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 22500
Led type: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Åbningsvinkel (°): 120° x 50°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 240Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 150Lm/W
Certifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP-klasse: IP66
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Mål (mm): 810x285mm Hole: 60mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Surge Protection:10K
Stødbeskyttelse (IK): IK09
Driver inkluderet: PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

AARHUS LED Gadebelysning PHILIPS DRIVER Programmerbar giver øjeblikkelig og kraftig belysning, der er den ideelle erstatning for gamle kviksløvlamper, forbedrer lysets kvalitet og reducerer energiforbruget betydeligt. **Gadebelysning ydre** har en SMD 5050 **BRIDGELUX**-diode.

Produkt beskrivelse:

LED Gadebelysning 10W - 150W AARHUS Philips Driver Programmerbar

150W AARHUS LED-Gadebelysning med **PROGRAMMERBAR PHILIPS DRIVER** er det nye højdedesignerområde i støbt aluminium.

Det er så holdbart, at det forbedrer typiske koncepter, der løser problemer som afstand fra gadebelysning, bevarelse af nattehimmelen, forhindrer lysforurening og forbedrer visuel komfort. Dens effektivitet er langt bedre end traditionelle Globe-lamper, og det er det perfekte valg til udskiftning af denne type gade-armaturer.

Dens **installation** og montering udføres på en **enkel måde**, hvad der skiller sig mest ud er dens **LED-modul**, der har **Bridgelux** SMD 5050-diode med 12 kerner, hvormed en kraftig belysning uden blænding er garanteret.

Den effektive og holdbare, **programmerbare driver PHILIPS XITANIUM** med 5 års garanti sikrer en lang levetid for gadebelysningen.

Gennem vores programmerbare armaturer skifter lysstyrken automatisk for at tilpasse sig intelligently til de forskellige natlescener, der er nødvendige. Philips Driver tillader 5 forskellige tidsplaner hele natten. Dette gør det også muligt til enhver tid at regulere det ønskede forbrug.

Armaturet er lavet af støbt **aluminium** og er perfekt til at give stor modstand i lang tid, det er beskyttet mod oxidation eller korrosion, selv overfor de ekstreme temperaturer, der opstår både om sommeren og vinteren.

Dets hurtigåbningssystem sikrer let adgang, hvis det er nødvendigt.

Dens beskyttelsesgrad **IP65** beskytter produktet mod indtrængen af støv samt modstår stænk af enhver form for væsker fra enhver form for vinkel og en afstand, der ikke er mindre end 3 meter, så dets udendørs samling er perfekt.

Anvendelser af LED Gadebelysning 10W - 150W AARHUS Philips Driver Programmerbar

- Gader
- Parker
- Kvadrater

Teknisk Datablad

- Haver
- Veje

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

