

LED Downlight 5W - 8W -12W Sort - Bridgelux Chip - UGR11 - CCT- CRI+92



Produktkode:

Reference: 90609

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90609
Nominel effekt: 5W - 8W -12W
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 1200Lm
Led type: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Åbningsvinkel (°): 24°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): Ø85X67mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø75mm
Glødiindeks (UGR): 11
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: Driver GXTronic
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

Cirkulær

Sort aluminium Led **Downlight** med **5W - 8W - 12W** effekt (Valgbar effektudgang på driveren). Med en åbningsvinkel på 24°, så belysningen er mere direkte for at fokusere lyset på bestemte punkter. Nem montering og installation. Højt farvegengivelsesindeks + 92- Ekspertfarve-. Lav blænding **UGR 11**.
CCT: VALGBAR FARVE: 3000K-4000K-6000K.

Produkt beskrivelse:

LED Downlight 5W - 8W - 12W Sort - Bridgelux Chip - UGR11 - CCT - CRI+92

Vores nye **cirkulære 5W - 8W - 12W led Downlight** lys er lavet af aluminium, det har et meget moderne design med en finish i høj kvalitet. Den har en åbningsvinkel på **40°**, hvilket gør den til et ideelt armatur til at målrette meget specifikke områder til professionel belysning. Dets aluminiumsmateriale har store fordele, da det undgår **langvarig oxidation**, det er meget modstandsdygtigt over for fugtige områder eller saltvandsmiljøer.

LED-armaturet monterer en **COB** med **Bridgelux Chips** 2630 DS-C30, med høj lysstyrke, med et farvegengivelsesindeks på +93, hvilket opnår en meget høj kvalitet i gengivelse af farver. Det ekstremt høje **CRI** -niveau (Color Rendering Index) på over **92** skiller sig ud, hvilket resulterer i lyskvalitet med perfekt farvegengivelse.

Sprederen og dens design garanterer ensartet belysning uden blænding. Den har en meget lav blændfaktor (**UGR 11**), der gør den perfekt til arbejdsområder som f.eks. Kontorer, konferencelokaler, klasseværelser, biblioteker osv. Blænding forårsaget af belysning kan have en negativ indflydelse på mennesker, da et behageligt lysmiljø er nødvendigt for at hjælpe os med vores opgaver, **øger et godt lysniveau sammen med et lavt UGR** (blændingsindeks) følelsen af velvære arbejdere, hvilket bidrager direkte til produktivitetsniveauet.

Lavt blændingsniveau er påkrævet i arbejdsområdereglerne alle steder, hvor lange perioder bruges udsat for kunstigt lys, hvilket er meget vigtigt på kontorer, uddannelsescentre, arbejdsområder mv.

Dens installation er meget enkel og kræver kun et snit for at måle produktet på overfladen, hvor det vil blive indlejret. Ved at vælge LED -belysning vælger vi ikke kun at spare på elregningen, men vi har også valgt en mere økologisk teknologi, af højere kvalitet og med en varighed 10 gange længere end traditionelle belysningsystemer.

Dekorér dine indvendige rum og begynd at spare på din elregning, med LED -teknologi kan du reducere op til 80% i energi. Udover at spare, hjælper du med at passe på planeten, da de er ikke-forurenende produkter.

Anvendelse af LED Downlight 5W - 8W - 12W Sort - Bridgelux Chip - UGR11 - CCT - CRI+92

- Køkkener
- Badeværelser

- Gange
- Stuer
- Butikker
- Testere

Hos FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

