

## LED-Væglampe - Lineær - NEW WASHINGTON SORT - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



### Produktkode:

Reference: A-09057-N-230

### Tekniske specifikationer:

REFERENCE: A-09057-N-230  
Nominel effekt: 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m  
Nominel spænding: 85-265V  
Let temperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K  
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80  
Byggemateriale: Aluminium + pc  
Lysstyrke-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED  
Led type: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm  
Åbningsvinkel (°): 120°  
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w  
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W  
Kan dæmpes: TRIAC 40%-100%  
Certifikater: CE - ROHS  
IP-klasse: IP54  
Anslået leddiode Liv(H): 40.000  
Mål (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m  
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C  
Effektcyklus: 100.000  
Starttid (er): 0,2s  
Glødindeks (UGR):  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G  
Års garanti: 5

### Produkt kort beskrivelse:

Vores **professionelle lineære armatur - WASHINGTON SORT** - er designet til 24 timers uafbrudt intensiv brug. Vores **væglampe** er håndlavet i Europa - der accepteres ingen returvarer, da det er et skræddersyet produkt. 98% ren aluminium, **IP54** lyskilde giver 2 x 1500 lumen pr. meter - 140 lysdioder/meter SMD 2835 -. Kan dæmpes med TRIAC. 5 års garanti.

Vores diffuser er opal hvid.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.  
(mandag til fredag).

### Produkt beskrivelse:

Lineær LED Væglampe - WASHINGTON SORT - IP54

Vores **lineære LED-væglampe - WASHINGTON** - er en alsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i indretningen af et rum eller tilpasse sig til det. Takket være de forskellige størrelser og farver kan den give en bred vifte af visuelle fornemmelser, der vil definere rummet fra et nyt perspektiv.

Den lineære LED **-WASHINGTON-** tegner homogene linjer af lys, der tilpasser sig en lang række rum med minimal visuel påvirkning, og som løser både generelle belysningsbehov og oplyser vertikale planer.

Dens design kombinerer diffusorer med høj transmittans, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Lyskilden i vores **lineære LED**-armatur indeholder 2 LED-strimler med 140 LED'er/meter af SMD2835 med høj lysstyrke, der leverer 1500 lm/meter; LED-dioderne har dobbelt svejsning af guldtråd for længere levetid og pålidelighed. Meget lavt flikerniveau.

**De 140 0,6W LED'er/meter virker kun ved 0,1W; De arbejder med andre ord kun ved 17% af deres nominelle kapacitet, hermed sikrer vi, at LED-lyskilden slet ikke varmer op. at kunne arbejde 24 timer uafbrudt og øge levetiden op til mere end 50.000 timer.**

Vores armatur kan også bruges i områder med høj luftfugtighed, fordi dets **IP54**-lyskilde er isoleret med silikone af høj kvalitet (UC Class F1 UL94 og VOC-fri), hvilket forhindrer gulning og revner i årenes løb.

Armaturet tilsluttes direkte til **220v**, hvilket hverken kræver en strømforsyning eller en bryggenetretter.

Armaturets forbrug er 14 W for 44 cm; 28 W for 94 cm; 42 W for 144 cm; og 56 W for 194 cm.

LED-armaturet er fremstillet af aluminium af høj renhed 6063/6060 (98 %) med varmebehandling UNE EN 755 og UNE EN 12020-1. Armaturets lakering er af høj modstandsdygtighed og kvalitet og er tekstureret sort og hvid - Qualicoat -, med 15 mikron tykkelse for en lang levetid.

Vores lineære LED-armatur - **WASHINGTON** - som det er specialfremstillet, tilbyder et valg af varmere, neutral eller køligere belysning samt sølv, hvid og sort anodiseret finish.

# Teknisk Datablad

Armaturet er håndlavet i Europa til kundens ønskede størrelse, så dette produkt kan ikke returneres, da det er en bestillingsvare.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Anvendelser af LED Lineær Vægslampe - WASHINGTON SORT - IP54

- Butikker
- Udstillinger
- Industrier
- Kontorer
- Boliger

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har kvalitetsgaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESALE, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

## Yderligere billeder:

