

Solar havelampe 4500K med bevægelsessensor



Produktkode:

Reference: 90640

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90640
Nominel effekt: 2W
Nominel spænding: 3.2v
Let temperatur: 4500K
Byggemateriale: ABS+PCB
Lysstyrke-Lm: 200
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 360°
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Yderligere Information: 2200mAh
Batterimateriale: LiFePO4 - Lithium-ferrophosphat-LPF
Downloadtid (h): 4-5H
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 3
Rækkevidde (m): 5-8m
Tændingstid: 6-10h

Produkt kort beskrivelse:

Dette 360° justerbare **Pica førte solcelle** har en effekt på **2W** og producerer et ideelt lys til **udendørs** rum for at give en meget realistisk atmosfære, den har også **IP65**-beskyttelse. Den inkluderer en spids for en bedre pasform. **Solpanelet** har et intelligent system, der er i stand til at registrere, når det er tændt. Den har også en **bevægelsessensor**.

Produkt beskrivelse:

Solar havelampe 4500K med bevægelsessensor

Pica har et **solcelleanlæg**, som sammen med **LED**-teknologi gør det til et produkt, der formår at reducere energiforbruget markant, uden at miste funktion eller lyspotentialer.

Dette 4500k solcelle armatur er 360° justerbart.

Takket være sin bevægelsessensor tænder gedden først, når den registrerer bevægelse, hvilket forlænger batteriets levetid.

Dette armatur er meget alsidigt, fordi det også kan monteres på væggen som væglampe.

Brug af Solar havelampe 4500K med bevægelsessensor

- Haver
- Steder
- Campingpladser
- Springvand
- Gårde
- stiger
- måder

Denne væglampe har et elegant design, der giver en charmerende atmosfære.

Pica førte solcelle er ideelt placeret et sted, hvor den modtager sollys i løbet af dagen for at give en dekorativ atmosfære ved solnedgang.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter er garanteret KVALITET og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

