

LED Lysstofrør 9W Glas 60cm 300° - HØJ LYSSTYRKE - OSRAM CHIP



Produktkode:

Reference: TBGOSR9W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: TBGOSR9W
Nominel effekt: 9W
Nominel spænding: 175-265V
Let temperatur: 4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Crystal + pc
Lysstyrke-Lm: 1170 Lm
Led type: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIPLED
Åbningsvinkel (°): 300°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 130 Lm/W
Sokkel: T8
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 25000
Mål (mm): 600
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Conexión un extremo
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3
Hovedfarve: Hvid

Produkt kort beskrivelse:

SMD 2835 **OSRAM** CHIP 130 Lm/W HØJ LYSSTYRKE **LED Lysstofrør 9W** er en fremragende og økonomisk løsning til udskiftning af T8-lysstofrør. Inkluderer primerbro. Uden at skifte skærm skal du udskifte primeren med 'sikringen'. Spar tid og penge. Ensidig forbindelse.

Produkt beskrivelse:

LED Lysstofrør 9W Glas 60cm 300° - HØJ LYSSTYRKE - OSRAM CHIP

HØJ LYSSTYRKE **T8 LED Lysstofrør** på **60 cm** SMD 2835 **OSRAM** CHIP 130 Lm/W og en **effekt** på **9W** er en fremragende og økonomisk løsning til udskiftning af T8-lysstofrør. Den direkte forbindelse til det elektriske netværk gør det muligt at eliminere restforbrug af forkoblinger, hvilket resulterer i længere levetid, lavere vedligeholdelseskrav, hurtig opstart og en flimmerfri effekt. Inkluderer LED-starter.

Denne **T8-lysstofrør** har kun en forbindelse i den ene ende, som er skærmtrykt. For at optimere energiforbruget skal primeren udskiftes og ballasten fjernes fra de gamle lysstofrør. Den har en 130Lm / W **OSRAM CHIP** SMD 2835-**diode** og en glasbelægning med høj lystransmission, der giver en jævn fordeling. **300° vinkel**.

Operationen er 175-265V og har en CRI højere end 80%. Blændfri opalbetræk. Det har også beskyttelse mod kortslutning og overophedning.

Få større besparelser, undgå at flimre af lyset, når du tænder for armaturet, og opnå således en øjeblikkelig forbindelse med dette LED-rør.

Anvendelse af LED Lysstofrør 9W Glas 60cm 300° - HØJ LYSSTYRKE - OSRAM CHIP

- Køkkener
- Butikker
- Kontorer
- Garager

Hos FactorLED er vi forpligtet til at sikre, at vores produkter er af KVALITET og tilbyder de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

