

Optisk LED-modul 65W Høj lysstyrke Bridgelux 180Lm/W til gadebelysning



Produktkode:

Reference: LM65W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: LM65W
Nominel effekt: 65W
Nominel spænding: 110-260V
Lett temperatur: 3000K - 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 75
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 11700Lm
Led type: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Åbningsvinkel (°): 78°x156°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 210Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 180Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP66
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 175x175xH35
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Driver Out: 54-83Vdc 700mA
Glødindeks (UGR): 13
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

LED-modul optisk blok HIGH LUMINOSITY LED-modul med en effekt på **65W** og er fremstillet med et team af **144 SMD 3030 8D SMD LED'er**, med Bridgelux Chip og GXTronic driver. Dette LED-modul er designet til at blive placeret i alle typer LED-gadelygter som Villas og Fernandinas... Fremragende spredning, som udmønter sig i en meget længere levetid og større energibesparelser. **5 års garanti.**

Produkt beskrivelse:

HØJ LYSSTYRKE LED optisk modul 65W BRIDGELUX Chip SMD3030 8D 220Lm/W til gadebelysning

Det **65W LED optiske blokmodul** fungerer som en erstatning for de gamle pærer, der var meget forurenende, takket være sin kraft kan det generere en fantastisk belysning i **gadebelysning**. Kvaliteten af materialerne gør det til et væsentligt produkt til at generere ren og langtidsholdbar energi.

Vores optiske LED-modul forbedrer typiske koncepter og løser problemer såsom afstanden mellem gadelys, bevare nattehimmelen ved at undgå lysforurening og forbedre visuel komfort.

Installationen og monteringen af vores LED-modul foregår nemt. Vores LED-modul har **144 Bridgelux SMD 3030 dioder med 8 kerner**, som garanterer kraftig og blændfri belysning.

Den er udstyret med en højkvalitets **GXTRONIC-driver** med 5 års garanti.

Modulet er lavet af rent aluminium og er perfekt til langtidsholdbarhed, beskytter det mod rust og korrosion og kan endda klare ekstreme temperaturer både sommer og vinter.

IP66-klassificeringen beskytter produktet mod støvindtrængning og modstår vand, hvilket gør det perfekt til udendørs montering.

Brug af BRIDGELUX LED optisk modul 65W SMD3030 8D chip til gadelys


- Gader
- Parker
- Firkanter
- Haver
- stier
- Yards

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:



Extronic



High transparency lens



HIGH RESISTANCE

