

LED-Væglampe - Lineær - MUTE WALL - 72cm - 128cm - 184cm - IP54



Produktkode:

Reference: MUTE-WALL

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: MUTE-WALL
Nominel effekt: 72cm 20w -- 128cm 37w -- 184cm 54w
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 2300K - 2700K - 3000K - 4500K - 6500K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: PET + Aluminium + PC
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 180 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Kan dæmpes: TRIAC
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 72cm -- 128cm -- 184cm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Acoustic absorption α_w : 0.90 at 1000 Hz
Glødeindeks (UGR): 19
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores professionelle lineære LED-armatur - MUTE WALL - er en lineær akustisk applikation lavet af PET-filt, et bæredygtigt og lydabsorberende materiale skabt ved genanvendelse af 8,4 plastflasker med en kapacitet på 1,5 liter, der er indsamlet fra havet. PET-filt har udseendet af uld og absorberer omgivende støj, hvilket forbedrer den akustiske komfort.

Denne armatur er UP&DOWN og tilbyder forskellige stilarter, da den kan installeres både vertikalt og horisontalt. 5 års garanti.

Dæmpbar TRIAC.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Produkt beskrivelse:

LED-Væglampe - Lineær - MUTE WALL - IP54

Akustisk lineær lampe baseret på PET-filt, et bæredygtigt og lydabsorberende materiale fremstillet af genbrug af 8,4 1,5 liters plastflasker, der er indsamlet fra havet. Den genanvendte PET-filt ligner uld og absorberer omgivende støj for at forbedre den akustiske komfort.

Genbrugt lydabsorberende PET-filt er meget effektivt til at reducere støj og forbedre akustikken i et miljø, hvilket er særlig vigtigt i rum, hvor der kræves en behagelig akustik, f.eks. i teatre, koncertsale, restauranter osv.

Bæredygtighed: Fordelene ved at bruge genanvendt PET er mange, da det er et vedvarende og bæredygtigt materiale. Ved at genanvende PET reduceres efterspørgslen efter råmaterialer, og mængden af affald til deponering mindskes. Desuden bidrager genanvendelse af PET til at reducere drivhusgasemissionerne og til at bevare naturressourcer som f.eks. olie.

Dette armatur er UP&DOWN og tilbyder forskellige stilarter, da det kan installeres både vertikalt og horisontalt.

MATERIALER

- PET-uld (60% genbrugte flasker) Fremstillet i Europa. Farve antracitgrå
- Brandstandard: B-s2 d0 - EN 13501
- Lydabsorption α_w = 0,90 ved 1000 Hz
- Aluminiumprofiler, mat sort termolakeret i Europa.
- Mikroprismadiffusor (UGR $\leq$ 19) i henhold til DIN EN 12464

Designet af vores vægarmatur kombinerer diffusorer med høj transmittans for at opnå høj visuel komfort og energieffektivitet.

Lyskilden i vores lineære LED-armatur indeholder 2 LED-stimler med 140 LED'er/meter med høj lysstyrke SMD2835, der leverer 1500 lm/meter; LED'erne har dobbelt guldtrådsoldering for længere levetid og pålidelighed. Meget lavt flimmerniveau.

De 140 LED'er/meter på 0,6 W fungerer med kun 0,1 W, dvs. de fungerer med kun 17 % af deres nominelle kapacitet, hvilket betyder, at LED-lyskilden slet ikke bliver varm og kan fungere 24 timer i døgnet uden afbrydelse, hvilket øger dens levetid til mere end 50.000 timer.

Armaturets forbrug er **20W for 72cm; 37W for 94cm; 42W for 128cm; og 54W for 184cm.**

Den kan også bruges i områder med høj luftfugtighed, fordi IP54-lyskilden er isoleret med silikone af høj kvalitet (UC klasse F1 UL94 og VOC-fri), hvilket forhindrer gulning og revner med årene.

Pendelkablet er 2 meter langt og kan justeres til den ønskede højde. Armaturet leveres med et 2 meter langt kabel til nem tilslutning.

Vores **lineære LED-armatur -MUTE WALL** - er lavet efter mål og tilbyder forskellige muligheder for at vælge mellem varmere, neutral eller køligere belysning og en antracitgrå finish. Armaturet er håndlavet i Europa til kundens ønskede størrelse, så dette produkt tillader ikke returnering af produktet, da det er et skræddersyet produkt.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Anvendelser for LED-Vægglampe - Lineær - MUTE WALL - IP54

- Detailbutikker
- Udstillinger
- Industrier
- Kontorer
- Boliger

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESALE, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

