


Lineær Lampe - Vedhæng- OSLO DOUBLE - 0.50m - 1m - 1.50m - 2m - IP20



Produktkode:

Reference: 13019

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 13019
Nominel effekt: 10W:0.5m - 20W: 1m - 30W: 1,5m - 40W: 2m
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: 2700K - 4000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 90
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 1M:2000Lm / 2M: 4000Lm
Led type: COB 384 Chips/M
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Gløindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores **professionelle lineære pendelarmatur 24V. - OSLO DOUBLE** - er designet til intensiv 24 timers uafbrudt brug. Vores påbygningsarmatur er fremstillet i Europa og skræddersyet til dine behov. Ekstruderet aluminium med 98% renhed, den professionelle lyskilde er - DOUBLE COB 2 X 10W/M - der leverer 384 chips/meter.

Det integrerede LED-armatur omfatter fastgørelsesclips, Inkluderer strømforsyning. 2 meter kabel. **5 års garanti.** **Leveringstid: Garanti: 3 år: 48 timer** (mandag til fredag).

Vores diffuser er opalhvid.

Produkt beskrivelse:

Lineær Lampe - Vedhæng - OSLO DOUBLE - IP20

Vores LED lineær er en alsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i indretningen af et rum eller tilpasse sig til det. Takket være de forskellige størrelser og farver kan den give en bred vifte af visuelle oplevelser, der vil definere rummet fra et nyt perspektiv.

Den **lineære pendel - Double Oslo** - er designet til intensiv professionel brug, hvor høj lyskvalitet - **CHROMATIC PERFORMANCE INDEX +90** - samt god levetid er påkrævet.

Fås i forskellige længder for at opfylde forskellige behov og installationshøjder. Armaturerne, der er op til 2 meter lange, bliver til smukke lysspor, der former rummet.

Vores lineære pendelarmatur tegner homogene lyslinjer, der tilpasser sig forskellige rum med minimal visuel påvirkning, og som løser både generelle belysningsbehov og floodlighting af lodrette og vandrette flader.

Designet kombinerer diffusorer med høj transmittans, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Vores **professionelle lineære LED-armatur** har en effekt på 20W/meter (2x10W/M).

Lyskilden i vores lineære LED-armatur **indeholder 2 x 10W COB-strips** med hver 384 høj lysstyrkechips/meter.

Vores **integrerede LED-armatur** er skræddersyet til dig og tilbyder et valg af varmere, neutral eller køligere belysning og en række forskellige farver at vælge imellem.

Armaturet fremstilles i Europa til den ønskede størrelse af kunden, så dette produkt tillader ikke produktretourning, da det er et skræddersyet produkt. Vores produktionstid er 48 arbejdstimer.

Anvendelser for Lineær Lampe - Vedhæng - OSLO DOUBLE - IP20

- Butikker
- Udstillinger

Teknisk Datablad

- Industrier
- Kontorer
- Boliger

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESALE, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

