

Støtte til LED-gadelygte Buet - til Søjle og Væg - Galvaniseret stål - - 1 m



Produktkode:

Reference: 2049

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 2049

Byggemateriale: Galvaniseret Stål

Certifikater: CE

Produkt kort beskrivelse:

Lamperbeslag lavet af varmgalvaniseret stål; med et mål på 100 cm kan den tilpasses i gader med lille plads som i brede firkanter uden at bryde æstetikken og bevare miljøet. Kvaliteten af den anvendte zink er i overensstemmelse med standarden UNE-EN 1179. Galvanisering overholder UNE-EN ISO 1461. Gennemsnitlig tykkelse af den galvaniserede belægning 79 (µm). **På grund af dets design kan det placeres både på vægge og på gadebelysningspæle (beton, metal, træ).**

Produkt beskrivelse:

Støtte til LED-gadelygte Buet - Galvaniseret stål - 1m.

Støtte til armaturer på vægge og facader.

Det har et klassisk og ornamenteret design.

Den er lavet af stål, klar til at modstå vanskelige vejrforhold, såsom regn, vind, sol ... 60 mm diameter stål med en fremspring på 100 cm, med modstandsdygtig varmforzinkning.

Det har et mål på 100 cm, der kan tilpasses til små gader såvel som store firkanter, og formår ikke at bryde æstetikken og bevare miljøet.

For maksimal modstand og holdbarhed i ekstreme miljøer er kvaliteten af den anvendte zink i overensstemmelse med standarden UNE-EN 1179. Galvanisering overholder UNE-EN ISO 1461. Gennemsnitlig tykkelse af den galvaniserede belægning 79 (µm). Galvaniseringspåføringsystemet er varmt med nedsænkning af emnet, hvormed galvaniseringen af alle de indvendige dele af emnerne opnås.

Anvendelse af lygtepælbeslaget Streetlight - Galvaniseret stål - 1m.

- Udvendig støtte til gadebelysning til brug i gader, pladser, parkeringspladser, ...

I FactorLED forpligter vi os til at sikre, at vores produkter er af KVALITET og tilbyde de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:



