

LED 72W Lineær - 2 meter - Sort - Lysskinne + POTSDAM Pendel - UGR17



Produktkode:

Reference: FL-AL2M90990-BK

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: AL2M90990- BK-56W
Nominel effekt: 72W
Nominel spænding: 220V-240V
Let temperatur: 2700K-4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 7200Lm
Led type: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm Bridgelux Chip
Åbningsvinkel (°): 100°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Kan dæmpes: TRIAC
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP44
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Mål (mm): 45x40x2000 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Opdag Linear LED 72W - Dæmpbar - SORT - POTSDAM - med høj lysstyrke, en innovativ og elegant belysningsløsning. Med en længde på 2 meter tilbyder denne sorte strimmel et moderne og sofistikeret design, der passer perfekt ind i enhver atmosfære.

Dens diffusor er lavet af transparent Micro Prima for at opnå en UGR17 og forhindre blænding.

Produkt beskrivelse:

LED 72W Lineær POTSDAM - 2 meter - Sort - UGR17- 2 Placeringsmuligheder for overflade og pendel

Vores lineære LED - POTSDAM - er en alsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i indretningen af et rum eller tilpasse sig det. Takket være de forskellige størrelser og farver, der er tilgængelige, kan den give en bred vifte af visuelle fornemmelser, der vil definere rummet fra et nyt perspektiv.

Vores lineær er forberedt til ophængsplacering, pendeltype, som overfladeplacering, som LED strip type, for at tilpasse til forskellige behov og monteringshøjder. De 2 meter lange armaturer bliver smukke lysspor, der former rummet.

Den lineære LED -POTSDAM - tegner homogene lyslinjer, der tilpasser sig en bred vifte af rum med minimal visuel påvirkning og løser både generelle belysningsbehov og projektørbelysning af lodrette planer.

Lyskilden til vores lineære LED-armatur indeholder 140 højlysende SMD2835 lysdioder/meter, der leverer 2566 lm/meter; LED dioder inkorporerer dobbelt guldtrådslodning for længere levetid og pålidelighed. Meget lavt filikerniveau.

Vores armatur kan også bruges i områder med høj luftfugtighed takket være, at dens IP67 lyskilde er isoleret med højkvalitets silikone (UC Klasse F1 UL94 og VOC-fri), hvilket forhindrer det i at gulne og revne gennem årene. .

Armaturet tilsluttes direkte til 220v, kræver ikke strømforsyning eller ensretterbro. Armaturets forbrug er 72W for de 2 meter.

Dens design kombinerer diffusorer med høj transmittans, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Vores profil er malet i ovnen. Fordelene ved at male i ovnen kan opsummeres i:

-Holdbarhed: Malingen hærdes ved påføring af varme, hvilket skaber et stærkt, jævnt lag maling, der er mindre tilbøjelig til slid, ridser og andre typer skader.

-Korrosionsbestandighed: Den er modstandsdygtig over for korrosion og oxidation, hvilket gør den ideel til applikationer i fugtige eller korrosive miljøer.

-Høj kvalitet: Bagt maling giver dig mulighed for at skabe et ensartet og højkvalitetslag maling, der tilpasser sig godt til uregelmæssige overflader eller med komplekse detaljer.

-Bedre vedhæftning: Bagt maling har en bedre vedhæftning til overfladen, der males, hvilket mindsker sandsynligheden for løsrivelser eller pletter.

-Beskyttelse: Bagt maling skaber en finish, der er modstandsdygtig over for UV-stråler og falmning.

Det lineære armatur er en alsidig og effektiv mulighed for at give belysning i en række forskellige indstillinger, og dens lige, ensartede form gør den ideel til belysning af lange og smalle overflader.

Vores POTSDAM armatur i aluminium har en bred vifte af anvendelser inden for belysning og dekoration. Nogle af de hyppige anvendelser af LED-profilen omfatter:

- Arkitektonisk belysning: Fremhæver og forbedrer arkitektoniske elementer såsom gesimser, lister, trapper og gange, hvilket giver blød, jævn belysning, der tilføjer elegance og stil til rum.
- Indvendig belysning: Skab stemningsbelysning i stuer, soveværelser, køkkener og badeværelser. Den kan installeres på lofter, vægge eller gulve for at skabe personlige og indbydende lyseffekter.
- Møbelbelysning: Fremhæver møbler, hylder, skabe og skabe og giver funktionel og dekorativ belysning, der tilføjer et moderne og sofistikeret udseende til møbler.
- Kommerciel belysning: Bruges i butikker, restauranter, hoteller og kommercielle lokaler til at fremhæve specifikke produkter, displays eller områder. Det er med til at skabe en attraktiv og iøjnefaldende atmosfære for kunderne.
- Udendørs belysning: Vejrbestandig, den bruges til udendørs applikationer såsom terrasser, haver og bygningsfacader. Det giver dekorativ og funktionel belysning, der modstår ugunstige vejrforhold.
- Køretøjsbelysning: Det bruges også i bilapplikationer, såsom indvendig belysning af autocampere, busser, biler og lastbiler, hvilket forbedrer udseendet og synligheden inde i køretøjerne.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkt har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

