

LED-Strip 24V RGB | 120xLED/m | 5m | SMD3535 | 560Lm | 15W/M | IP20



Produktkode:

Reference: SP120D15W-RGB-91762

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SP120D15W-RGB-91762
Nominel effekt: 15W/M
Nominel spænding: 24V DC
Let temperatur: RGB
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: PCB
Led type: SMD3535 RGB
Åbningsvinkel (°): 120°
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Mål (mm): 5m. x 8mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Yderligere Information: Cut: 5cm
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

PROFESSIONEL RGB LED-strip 15W pr. meter farver ved **24V** og **5 meter** med selvklæbende tape for nem installation. Designet til indendørs installation. Perfekt til DEKORATION i alle typer rum. Den kræver en strømforsyning, og det anbefales at installere den på en aluminiumsprofil for at få en god varmeafledning.

5 ÅRS GARANTI. 24 TIMERS BRUG.

Produkt beskrivelse:

LED-stribe 24V RGB | 120xLED/m | 5m | SMD3535 | 560 Lm | 15W/M | IP20

Denne **LED-strip 24V DC 120LED/m RGB IP20** har en længde på **5 meter** og integrerer højeffektiv **SMD3535**-teknologi, der kun bruger **15 watt pr. meter**. Det klare og farverige lys, den udsender, spredes over en vinkel på 120°.

24V RGB LED Strip kan klippes i længder på **5 cm**, så du kan tilpasse installationen til detaljen.

Vores LED-strip er selvklæbende for nem installation. LED-strimlen kræver en jævnstrømforsyning (DC) med konstant strøm for at fungere. **LED-stripsene er dæmpbare (-Dimmable-)**.

LED-strimlen kan klippes og samles ved de mellemrum, der er angivet på strimlen (kobberforbindelsesområdet), idet man altid følger de relevante instruktioner (pas på, at loddekolben kun har kortvarig kontakt med strimlen, når der loddes, da overdreven varme vil beskadige lederen).

Det anbefales, at enhver installation af denne type ikke overstiger 10 meter for at undgå spændingsfald i den jævnstrøm, der forsyner LED-stripsene, selvom du også har mulighed for at forsyne strippen i begge ender, hvilket er mere anbefalelsesværdigt, hvis du skal installere 20 sammenhængende meter. Hvis du vil installere flere sammenhængende meter, skal du installere signalforstærkere til LED-strimlen.

For at øge LED-stripens levetid **anbefales** det at bruge dobbeltklæbende **kølepasta** og at placere den på en **aluminiumsprofil** for at sikre en korrekt varmestyring af selve LED-strippen.

På vores hjemmeside kan du finde signalforstærkere, køleribber, tilslutningstilbehør, **12-24v** strømforsyninger samt aluminiumsprofiler.

Takket være deres fleksibilitet er LED-strips ideelle til at belyse ethvert hjørne eller element i din virksomhed eller dit hjem. Man kan sige, at en af deres største fordele er den store alsidighed, de kan bruges til, da de kan installeres i ethvert område og tilpasses ethvert hjørne, og de kan placeres i enhver position takket være deres tilpasningsdygtige lineære design.

Anvendelser af 24V RGB LED-stribe | 120xLED/m | 5m | SMD3535 | 560Lm | 15W/M | IP20:

- I biblioteker
- Barer
- Hjemme
- Restauranter
- Dækninger

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI, og vi tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

