

Solar LED Gadelygte 3X1 - 500 Lm - med Bevægelsessensor



Produktkode:

Reference: SL-CW-91798

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SL-CW-91798
Nominel spænding: 3.7V 6.6A Li-ion
Lysstyrke-Lm: 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 72
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 500Lm
Åbningsvinkel (°): 90°
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Mål (mm):
Temperaturområde (°C): -20°C - +40°C
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Solar Panel: 9V / 7W
Batterimateriale: LiFePO4 - Lithium-Ferrophosphate -LPF 16AH 6.4V
Downloadtid (h): 24h. (2 days)
Kontroltilstande: RADAR
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): A
Års garanti: Solar Panel : 5 Years - Battery: 3Years
Tændingstid: Detector Normal : 20% - With people: 100% 20s.

Produkt kort beskrivelse:

Vores **3X1 Solar Streetlight** har den alsidighed i installationen, der gør, at gadelygten passer perfekt ind i ethvert miljø. Med **tre forskellige installationstyper** har lanternen stor alsidighed, den kan monteres på **væggen** for at belyse specifikke områder, på en **søjle** for bredere og mere fokuseret belysning eller på et **LED-lanternebeslag** for at fremhæve stier og udendørs områder.

Lanternen er fremstillet af vejrbestandige materialer og har et stilfuldt design, der kombinerer funktionalitet og æstetik. Den robuste konstruktion sikrer en lang levetid og modstandsdygtighed over for ugunstige vejrforhold.

Produkt beskrivelse:

Solar LED Gadelygte 3X1 - 500 Lm - med Bevægelsessensor

Den **solcelledrevne LED-gadebelysning 3x1** er en innovativ og bæredygtig løsning, der giver effektiv og miljøvenlig belysning. Designet til at tilpasse sig forskellige installationer, kan denne alsidige armatur monteres på tre forskellige måder: på en væg, på en søjle til LED-gadebelysning eller på en støtte til LED-gadebelysning med bevægelsessensor.

Dens strømkilde kommer fra integrerede solpaneler, hvilket gør den til et miljøvenligt valg ved at udnytte solenergi til at drive dens højtydende LED'er. Dette bidrager ikke kun til bevarelse af ressourcer, men reducerer også betydeligt energiomkostningerne over tid.

Det modulære og robuste design af den solcelledrevne LED-gadebelysning **sikrer nem installation** og langvarig holdbarhed. Dens evne til at tilpasse sig forskellige steder gør den til et **alsidigt valg** til at belyse gader, parker, haver og boligområder.

Den indbyggede **bevægelsessensor** tilføjer et ekstra niveau af effektivitet ved kun at aktivere belysningen, når der registreres bevægelse, hvilket sparer energi og giver ekstra sikkerhed ved automatisk at belyse områder, når det er nødvendigt.

Med en moderne og attraktiv stil opfylder denne solcelledrevne LED-gadebelysning ikke kun energieffektivitetsstandards, men tilføjer også et æstetisk touch til enhver omgivelse. Opdag den perfekte kombination af funktionalitet, bæredygtighed og design med den solcelledrevne LED-gadebelysning, der tilpasses dine belysningsbehov.

Derudover drage fordel af fordelene ved denne **3X1-gadebelysning**, da nogle af dens fordele inkluderer høj lysydelse på grund af dens avancerede LED-teknologi.

1. Besparelse på vedligeholdelsesomkostninger.
2. Ideel til at erstatte gamle gadebelysninger.
3. Har **IP65**-beskyttelse.
4. Kræver ikke en ekstern strømkilde.
5. Kræver ikke installation af ledninger.

Gør brug af ren og **vedvarende energi**, da dette panel opsamler varmen produceret af solen i løbet af dagen, omdanner den til energi, og oplader dermed dens batteri, og om natten tændes LED-modulet ved hjælp af den lagrede energi.

Installationen er meget enkel.

Installationens alsidighed gør det muligt for gadebelysningen at passe perfekt ind i enhver omgivelse. Den kan monteres på en væg for at belyse specifikke områder, på en søjle for bredere og fokuseret belysning eller på en støtte til LED-gadebelysning for at fremhæve stier og udendørs områder.

Når den først er installeret, skal du bare vente på, at solen oplader dens batterier, og den tænder automatisk om natten for at levere det nødvendige lys på det installerede sted.

Teknisk Datablad

Slukningen er også automatisk ved solopgang.

Få den nu i vores online butik. Gå ikke glip af det og begynd at **SPARE!**

Drift af solgadebelysningen:

Normal drift ved 20%, og når bevægelse registreres, fungerer den ved 100% i cirka 15 sekunder.

Anvendelser af Solar LED Streetlight 3X1 - 500Lm - med

- Haver
- Offentlige parker
- Veje
- Gader
- Pladser...

I vores online butik sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og leverer alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive tekniske specifikationer for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

