

PACK 10 LED Paneler 62x62 40W Philips CertaDrive - UGR19 - CRI+90 - CCT



Produktkode:

Reference: PHPN-CCT-91276

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: PHPN-CCT-91276
Nominel effekt: 40W
Nominel spænding: 175-265V
Let temperatur: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 4000
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS-TÜV
IP-klasse: IP40
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm):
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Driver inkluderet: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Dette produkt sælges i komplette kasser med 10 enheder. 1 kasse = 10 LED-paneler.

Philips Certa Driver 40W LED-panel med højlysende dioder og en størrelse på 62x62 er et perfekt produkt til aftagelige lofter. Armaturen kan monteres indbygget med konverteren, på overfladen og hængende med vores ophængssæt. 3 års garanti + 2 ekstra år = 5 ÅRS GARANTI.

Produkt beskrivelse:

PACK 10 LED Paneler 62x62 40W Philips CertaDrive - UGR19 - CRI+90 - CCT

Opdag fordelene ved den utrolige 40W 62x62 LED-panel med Philips Driver - den perfekte komplement til at oplyse dine rum! Designet med de højeste kvalitetsstandarder, tilbyder denne panel perfekt og langvarig belysning.

Lavt blændingsindeks UGR19:

UGR står for "Unified Glare Rating" og bruges til at måle mængden af blænding, som en person kan opfatte i et oplyst miljø. Et lavt UGR indikerer, at miljøet har et lavere niveau af blænding og dermed giver bedre lyskvalitet.

Nogle fordele ved at have et lavt UGR inkluderer:

- Øget visuel komfort: Ved at reducere blænding bliver miljøet mere behageligt for øjnene og mindsker visuel træthed, hvilket kan forbedre produktivitet og koncentration.
- Forbedret ydeevne: Et miljø med lavt UGR giver bedre lyskvalitet og kan forbedre visuel ydeevne, hvilket er særligt vigtigt på arbejds- og studieområder.
- Øget sikkerhed: Et lavt UGR kan også forbedre sikkerheden på arbejdspladser ved at reducere risikoen for ulykker forårsaget af blænding.
- Attraktiv æstetik: Miljøer med lavt UGR kan være mere æstetisk tiltalende, da objekter og overflader ser klarere og skarpere ud, hvilket skaber en mere behagelig atmosfære.

Kort sagt kan et lavt UGR give flere fordele såsom øget visuel komfort, forbedret ydeevne, øget sikkerhed og attraktiv æstetik, hvilket gør det til en vigtig faktor at overveje ved design og planlægning af belysning i arbejds-, studie- og andre miljøer.

LED-panelerne inkluderer tre nuancer af hvid:

- Kold hvid: Særligt egnet til arbejdsområder, der kræver høj farveintensitet.
- Varm hvid: Højkomfortlys, velegnet til stuer, soveværelser eller lignende rum, der genskaber den klassiske glødepæres farve med næsten 90% energibesparelse.
- Naturlig hvid: Med en farvetemperatur på 4000K kombinerer den det bedste af begge toner, genskaber naturlig farve og lysstyrke. Denne lampe er specielt velegnet til arbejdsområder

og læse- eller studieområder.

Høj Lysstyrke SMD2835:

62x62 LED-panelet har SMD2835-teknologi, der giver en lys og ensartet belysning i hele rummet. Dets størrelse på 615x615mm passer perfekt ind i de fleste standardlofter, og dens højde på 31mm gør den diskret og elegant.

Med en tyndere hvid ramme, der integreres sømløst i enhver atmosfære, tilbyder dette panel ikke kun enestående belysning, men tilføjer også et strejf af stil til dine rum. Derudover sikrer dets robuste og holdbare design en forlænget levetid, understøttet af en 5-årig garanti, der bekræfter dens overlegne kvalitet.

62x62 LED-panelet har også den anerkendte Philips Driver, kendt for sin pålidelighed og energieffektivitet. Takket være sin avancerede teknologi opnår panelet effektiv varmespredning, hvilket sikrer sikker og stabil drift selv under udrasket brug.

En af de fremtrædende fordele ved dette produkt er dets evne til at modstå gulning over tid. I modsætning til andre konventionelle paneler bevarer dette LED-panel sin lysstyrke og originale tone gennem hele levetiden, hvilket giver ensartet og behagelig belysning.

Højmodstandsdygtig Bageemalle:

LED-panelet er belagt med høj kvalitet bageemalle, hvilket giver enestående holdbarhed og æstetik. Denne emaljeringsproces sikrer en høj kvalitetsfinish, der ikke kun modstår slid, men også tilføjer en elegant touch til dit miljø. Bageemallebelægningen giver yderligere beskyttelse til panelet, hvilket forhindrer, at fugtighed, kemikalier og UV-stråler påvirker dets udseende og funktionalitet. Derudover er det nemt at rengøre og vedligeholde, hvilket gør det muligt for panelet at bevare sit lyse og attraktive udseende over tid.

62x62 LED-panelet er et alsidigt produkt, der kan bruges i en bred vifte af miljøer og anvendelser. Takket være dets design og tekniske egenskaber tilpasser dette panel sig forskellige rum og leverer effektiv og høj kvalitets belysning.

- I kommercielle miljøer som kontorer, butikker og indkøbscentre er 62x62 LED-panelet ideelt til at levere lys og ensartet belysning. Dets slanke og elegante design integreres let i loftet, skaber en professionel og indbydende atmosfære. Derudover bidrager dets energieffektivitet til at reducere energiomkostningerne på lang sigt.
- I boligmiljøer er dette panel perfekt til at oplyse stuer, soveværelser, køkkener og andre områder i huset. Dets bløde og ensartede belysning skaber en behagelig og funktionel atmosfære, mens dets diskrete design passer til enhver dekorationsstil.
- I uddannelsesmiljøer som skoler og universiteter er 62x62 LED-panelet et populært valg på grund af dets evne til at levere passende belysning til studier og læring. Dets ensartede og flimmerfrie belysning hjælper med at reducere visuel træthed og forbedre koncentrationen hos studerende.
- I sundhedsområder som lægeklinikker og hospitaler leverer dette panel høj kvalitet belysning, der bidrager til et behageligt og roligt miljø for patienter og personale. Dets lyse og hvide lys muliggør bedre synlighed og præcision i medicinske opgaver og patientbehandling.

Derudover kan 62x62 LED-panelet også anvendes i industrielle og kommercielle miljøer som lagre, fabrikker og arbejdsområder. Dets robuste og holdbare design, sammen med evnen til at levere ensartet og høj intensitetsbelysning, gør det til et pålideligt valg for at forbedre sikkerheden og effektiviteten i sådanne miljøer.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGARANTI og leverer alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSSALG, herunder teknisk information for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:



