


Lineær lampe LED - vedhæng - MÜNCHEN HVID - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP54 - Dæmpbar



Produktkode:

Reference: 16007-B

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 16007-B
Nominel effekt: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 2700K -4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Aluminium + pc
Led type: SMD3040 - 192 Chips/M
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Glødindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores professionelle lineære LED-armatur - München HVID - er designet til intensiv og uafbrudt brug i 24 timer. Vores hængelampe er fremstillet i Europa og tilpasset dine behov. Ekstruderet aluminium med 98% renhed, lyskilden er SMD3040 ved 40W/m, hvilket giver 5732 lumen pr. meter - 192 LED'er pr. meter. 5 års garanti.

Mulighederne omfatter ikke-dæmpbar og dæmpbar: 1-10V, Push og Dali-2.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Produkt beskrivelse:

Lineær lampe LED - vedhæng - MÜNCHEN HVID - dæmpbar

Vores lineære LED-armaturer - MÜNCHEN - er en alsidig og tidløs serie, der enten kan være i fokus i et rum's interiørdesign eller tilpasse sig det. Takket være de forskellige størrelser og farver, der er tilgængelige, kan de tilføre en bred vifte af visuelle oplevelser, der vil definere rummet fra en ny synsvinkel.

Tilgængelig i forskellige længder og i ophængte eller overflademontagede versioner for at passe til forskellige behov og installationshøjder. Armaturerne, op til 2 meter i længden, bliver smukke lysstråler, der former rummet.

Den lineære LED -MÜNCHEN- tegner homogene lyslinjer, der tilpasser sig til en bred vifte af rum med minimal visuel påvirkning og opfylder både generelle belysningsbehov og belysning af vertikale planer.

Dens design kombinerer diffusorer med høj transmittans, der giver god visuel komfort og energieffektivitet.

Tilbehøret til pendelkablet har en længde på 2 meter, så det kan justeres til den ønskede højde. Armaturet indeholder 2 meter kabel til nem tilslutning.

Vores professionelle lineære LED-armatur har en effekt på 40W/meter.

Lyskilden til vores lineære LED-armatur indeholder 192 SMD3040 LED'er pr. meter, der leverer 5700 lumen pr. meter; LED-dioderne har guldtrådslodning for længere levetid med stålforsyning for øget pålidelighed.

Armaturet indeholder en strømforsyning inden i den 24-volts aluminiumsprofil fra det prestigefyldte Ecoled-mærke (maksimal kvalitet).

Strømforbruget for armaturet er 20W for 50cm; 40W for 100cm; 60W for 150cm; og 80W for 200cm. LED-armaturet er fremstillet af 98% ren aluminium 6063/6060 med varmebehandling i overensstemmelse med standarderne UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Belægningen på armaturet er meget modstandsdygtig og af høj kvalitet og er tekstureret hvid og sort - Qualicoat -, og anodiseret i sølv - Qualanod - med en tykkelse på 15 mikron for lang levetid.

Armaturet kan også specialbestilles via e-mail med mulighed for en diffusor: transparent mikropisme (UGR19).

Vores LED-lineære armatur -MÜNCHEN- som er skræddersyet, tilbyder forskellige muligheder for at vælge mellem varmere, neutral eller koldere belysning og afslutninger i sølv, hvid og sort anodisering. Da armaturet er håndlavet i Europa efter kundens specifikationer, accepteres ingen returneringer, da det er en specialbestilt vare.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Vores lineære armatur kan kombineres med tilsvarende tilbehør for at skabe en kontinuerlig lysvirkning.

Muligheder for Lineær lampe LED - vedhæng - MÜNCHEN HVID - dæmpbar:

- Dæmpbar 1-10V: AC-strøm fra 110V til 240V, der giver mulighed for at kontrollere intensiteten af det ønskede lys fra 0 til 100% af alle dæmpbare armaturer.
- Dæmpbar Push: system til justering af lysintensiteten, der giver mulighed for at justere lysstyrken på lamperne ved hjælp af en tryknapmekanisme.
- Dæmpbar Dali-2: konstant strømforsyning til LED-armaturer fra 3 til 42V og intensitet mellem 600mA og 1100mA.
- Ikke dæmpbar

Anvendelsesområder for Lineær lampe LED - vedhæng - MÜNCHEN HVID - dæmpbar:

- Butikker
- Udstillinger
- Industrier
- Kontorer
- Hjem

Vi forsikrer, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller SALG i ENGROSSALG, inklusive tekniske datablade for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

