

Lineær Lampe LED - Vedhæng - Lydabsorberende - MUTE - 72cm - 128cm - 184cm - IP54 - Dæmpbar



Produktkode:

Reference: MUTE

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: MUTE
Nominel effekt: 72cm 23w -- 128cm 46w -- 184cm 70w
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 2700K - 4000K - 5000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Aluminium + pc
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 180 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 72cm -- 128cm -- 184cm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Acoustic absorption α_w : 0.90 at 1000 Hz
Gløindeks (UGR): 19
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores professionelle lineære LED-armatur - MUTE - Akustisk lineær lampe lavet af PET-filt, et bæredygtigt og lydabsorberende materiale skabt ved genbrug af 8,4 plastflasker på 1,5 liter indsamlet fra havet. PET-filt har et udlignende udseende og absorberer omgivende støj, hvilket forbedrer akustisk komfort. Opal diffusor. FLICKER free = Ingen flimren.

Ikke-dimme og dimme muligheder: 1-10V, Push og Dali-2.

5 års garanti.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Produkt beskrivelse:

LED Lineær Hængende Lampe - MUTE - Lydabsorberende - Dæmpbar - Genanvendt PET

Akustisk lineær lampe lavet af PET-filt, et bæredygtigt og lydabsorberende materiale skabt ved genanvendelse af 8,4 plastflasker på 1,5 liter indsamlet fra havet. PET-filt har et uldigt udseende og absorberer omgivende støj, hvilket forbedrer akustisk komfort.

Genanvendt PET-lydabsorberer er et meget effektivt materiale til at forbedre lyd kvaliteten i et rum, hvilket kan være særligt nyttigt på arbejdspladser, konferencelokaler, biografer og andre steder, hvor god lyd kvalitet er påkrævet. Genanvendt PET-lydabsorberer er et holdbart materiale, der kan vare længe uden at miste sin lydabsorberende effektivitet.

Genanvendt PET-lydabsorberer er meget effektiv til at reducere støj og forbedre akustikken i et miljø, hvilket er særligt vigtigt på steder, hvor behagelig akustik er nødvendig, såsom teatre, koncertsale, restauranter osv.

Bæredygtighed: Fordelene ved at anvende genanvendt PET er mange, da det er et fornybart og bæredygtigt materiale. Ved at genanvende PET reduceres efterspørgslen efter råvarer, og mængden af affald, der går til lossepladser, mindskes. Derudover bidrager genanvendelse af PET til at reducere udledningen af drivhusgasser og bevare naturressourcer som olie.

MATERIALER

- PET-uld (60% fra genanvendte flasker) Produceret i Europa. Farve: Antracitgrå
- Brandstandard: B-s2 d0 - EN 13501
- Akustisk absorption α_w = 0,90 ved 1000 Hz
- Termolakerede mat sorte aluminiumsprofiler produceret i Europa.
- SMD3040, der leverer 5700 lumen pr. meter, (40W pr. meter)
- Ecoled 24V elektrisk strømforsyning

Dens design kombinerer diffusorer med høj transmittans, der giver god visuel komfort og energieffektivitet.

Lyskilden til vores lineære LED-armatur indeholder 192 SMD3040 LED pr. meter med høj lysstyrke, der leverer 5700 lumen pr. meter; LED-dioderne har guldoddetråd til længere levetid og stålforstærkning til øget pålidelighed.

Forbruget for armaturet er 29W for 72 cm; 52W for 128 cm; og 74W for 184 cm. LED-armaturet er lavet af 98% ren aluminium 6063/6060, med varmebehandling i henhold til UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Tilbehøret til ophængningskabel har en længde på 2 meter for at muliggøre justering til ønsket højde. Armaturet har en 2 meter lang kabel for nem tilslutning.

Armaturet har en strømforsyning inde i 24-volts aluminiumsprofilen fra det prestigefyldte mærke Ecoled (højeste kvalitet).

Designet til at bruge mindre energi giver MUTE op til 185 lumen/W uden flimrer over hele dæmpningsområdet, hvilket undgår visuel træthed og forbedrer velvære og koncentration.

Vores lineære LED-armatur - MUTE -, der er specialfremstillet, tilbyder forskellige muligheder at vælge imellem med varmere, neutral eller koldere belysning og antracitgrå finish. Armaturet er håndlavet i Europa efter kundens specifikationer, hvilket betyder, at dette produkt ikke tillader returnering, da det er en bestillingsvare.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Oplysninger om muligheder for LED Lineær Hængende Lampe - MUTE - Lydabsorberende - Dæmpbar - Genanvendt PET

- Dæmpbar 1-10V: AC-strøm 110V-240V, der giver mulighed for at styre intensiteten af det udsendte lys fra 0 til 100% for alle dæmpbare armaturer.
- Dæmpbar Push: lysintensitetsreguleringssystem, der giver mulighed for at justere lysstyrken på lamperne ved hjælp af en tryknapmekanisme.
- Dæmpbar Dali-2: konstant strømdugang til LED-armaturer fra 3-42V og intensitet mellem 600mA og 1100mA.
- Ikke dæmpbar

Anvendelser af den LED Lineær Hængende Lampe - MUTE - Lydabsorberende - Dæmpbar - Genanvendt PET

- Butikker
- udstillinger
- industrier
- Kontorer
- husstande

Vi hos FactorLED sikrer, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder tekniske datablade for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

