

Lineær lampe LED - vedhæng - RICHARD sort - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m



Produktkode:

Reference: R-17054-NG

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: R-17054-NG
Nominel effekt: -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 2700K -4000K -6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Aluminium + pc
Led type: SMD3040 - 192 Chips/M
Åbningsvinkel (°): 60°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): L: 0.5m - 1m - 1,50m - 2m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Glødindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores lineære professionelle armatur - **RICHARD sort** - er designet til intensiv uafbrudt brug i 24 timer. Vores hængelampe er lavet i Europa, skræddersyet til dine behov. Ekstruderet aluminium af 98% renhed, lyskilden er SMD3040 på 40W/M, den leverer 5732 lumen pr. meter - 192 lysdioder/meter.

5 års garanti.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Vores diffusor er MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Produkt beskrivelse:

LED lineær pendel - **RICHARD sort** - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Vores lineære LED - **RICHARD** - er en alsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i indretningen af et rum eller tilpasse sig det. Takket være de forskellige størrelser og farver, der er tilgængelige, kan den give en bred vifte af visuelle fornemmelser, der vil definere rummet fra et nyt perspektiv.

Fås i forskellige længder og i nedhængte eller loftmonterede versioner, for at passe til forskellige behov og installationshøjder. Armaturerne, der er op til 2 meter lange, bliver smukke lyslinjer, der former rummet.

Den lineære LED -**RICHARD** - tegner homogene lyslinjer, der tilpasser sig en bred vifte af rum med minimal visuel påvirkning, og løser både behovene for generel belysning og belysning af lodrette planer.

Dens design kombinerer diffusorer med høj transmittans, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Vores professionelle lineære LED-armatur har en effekt på **40W/meter**.

Armaturet har en strømforsyning inde i 24-volt aluminiumsprofilen fra det prestigefyldte Ecoled-mærke (maksimal kvalitet).

Forbruget af armaturet er 20W for 50cm; 40W for 100cm; 60W for 150cm; og 40W for 200cm. LED-armaturet er lavet af højrent 6063/6060 aluminium (98%), med termisk behandling UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Lyskilden til vores lineære LED-armatur indeholder 192 højlystyrke LEDs/meter SMD3040, der leverer 5700Lm/meter; LED-dioder inkorporerer guldtrådsledning for længere levetid, med stålbagside for øget pålidelighed.

Lakken på armaturet er af høj modstandsdygtighed og kvalitet og er struktureret sort og hvid - Qualicoat - og sølvanodiseret - Qualanod- med 15 mikron tykkelse for en lang levetid.

Armaturet indeholder vores diffusor: **Transparent Micro Prism (UGR19)**.

Vores LED lineære armatur -**RICHARD** - som det er lavet efter mål, giver flere muligheder for at vælge mellem en varmere, neutral eller kold belysning og anodiseret finish i sølv, hvid og sort. Armaturet fremstilles i hånden i Europa efter kundens ønskede mål, så dette produkt modtager ikke produktretur, da det er et specialfremstillet produkt.

Teknisk Datablad

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage (mandag til fredag).

Vores lineære armatur kan samles i toppen og lave et kontinuerligt effektarmatur af de målere du har brug for.

De tilgængelige farver på vores RICHARD armatur:

- Tekstureret azurblå -RAL 5009
- Tekstureret hvid -RAL 9003
- Tekstureret sort -RAL 9005
- Tekstureret patinagrøn -RAL 6000
- Tekstureret stengrå -RAL 7030
- Tekstureret pastelgul -RAL 1034
- Tekstureret tomatrød -RAL 3013
- Tekstureret elfenben -RAL 1014

Anvendelser af LED Linear Pendel - **RICHARD sort** - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m:

- Butikker
- udstillinger
- industrier
- Kontorer
- hjem

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSHANDEL, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

