

LED Optisk Modul 40W - SMD3030 Bridgelux til Gadelampe - Driver GXTronic 40W



Produktkode:

Reference: LM40W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: LM40W
Nominel effekt: 40W
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 5400
Led type: SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Åbningsvinkel (°): 80° - 150°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 135Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP67-Exterior
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Mål (mm): 125x95x30mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.96
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Driver: 23-42VDC- 1000mA
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5
Enheder pr. kasse: 20

Produkt kort beskrivelse:

LED-optisk blok med 40 W effekt og er produceret med et sæt på 54 Bridgelux 2240 DS-C30 4-kerne SMD 3030 SMD LED'er. Dette IP65-modul er designet til at blive placeret i gadebelysning. Fremragende spredning, som betyder en meget længere levetid og store energibesparelser, hvilket gør det til et meget effektivt produkt.

Produkt beskrivelse:

Optisk LED-modul 40W Bridgelux til gadebelysning

40w LED Retrofit Optical Block Module fungerer som en erstatning for de gamle pærer, der var meget forurenende, takket være dens kraft formår den at generere en stor belysning i gadebelysningen, der når 5400 lumen.

Kvaliteten af dets materialer gør det til et vigtigt produkt at generere en ren og langvarig energi.

Fordelen ved vores optiske LED-blok er ikke kun dens høje lysstyrke, men også dens øjeblikkelige antændelse.

Blokken integrerer GXTronic-driveren af høj kvalitet med en levetid på mere end 50.000 timer.

Eftermonteringsdesignet på dette armatur integrerer meget godt i eksisterende armaturer.

Fremstillet af aluminium med høj renhed til forbedret varmeafledning.

Vores LED-baserede optiske enheder er 100% eftermonterede og er godkendt i henhold til direktiv 2004/108 / EF om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2006/95 / EF om lavspænding og direktiv 2009/125 / EF om krav til miljøvenligt design.

Den optiske LED-enhed har en høj grad af beskyttelse mod indtrængen af faste og flydende partikler (IP65), der omfatter en termohærdet PMMA-refraktor, der er modstandsdygtig over for pludselige temperaturændringer, der er forseglet med en silikone pakning og har et lukkesystem ved hjælp af rustfrit stålskruer. Den LED-eftemonteringsoptiske enhed begrænser det maksimale lysstrøm, der udsendes mod armaturets øvre halvkugle.

5 års garanti.

Anvendelse af Bridgelux 40W LED optisk modul til gadebelysning

Teknisk Datablad

- Gader
- Parker
- Kvadrater
- Haver
- Stier
- Gårde

I Factorled sikrer vi, at vores produkter er garanteret KVALITET og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT ELLER ENGROSS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

