

LED Strahler 40W GRAZ Schwarz BRIDGELUX Chip 3-Phasen Schienensystem CRI +90



Produktcode:

Referenz: 92082-92083

Technische Spezifikationen:

Referenz: 4913
Nennleistung : 40w
Spannung: 85-265V
Lichtfarbe: 3000K-4000K-6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 92
Werkstoff: Aluminium +PMMA
Luminosity-Lm: 4800
Lichtquelle: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Abstrahlwinkel (°): 100°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 130Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 120 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000
Maße (mm): 150 x 200 x 123 mm
Maße (mm): Spotlight: Ø96 x 123 mm
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.92
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20° ~ +40°
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zusätzliche Informationen: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

Der **40W LED-Strahler GRAZ BRIDGELUX Chip** für einphasige Stromschienen ist perfekt als Intonationslicht in jeder Schienenbeleuchtungsanlage, eignet sich daher hervorragend zur Hervorhebung bestimmter Elemente und hat einen konzentrierten Primärwinkel von **100°** Öffnung.

Produktbeschreibung:

LED Strahler 40W **GRAZ BRIDGELUX Chip** Weiss für 3-Phasen-Stromschienen 100°

Der **GRAZ LED-Strahler 40w** ist ideal für die Beleuchtung von Orten, die Sie hervorheben möchten, er ist auch perfekt für Situationen in Räumen, die auf der Suche nach Klasse und Differenzierung in ihrem Lichtnetzwerk sind, haben auch die in verschiedenen Temperaturen **3000k,4000k,6000k**.

Sein **Schwarz** Design ist ideal für die Schaffung minimalistischer Umgebungen und betont gleichzeitig die Räume, die Sie hervorheben müssen. Die Installation ist einfach in einer monophasischen Schiene zu platzieren, jetzt liegt die Dekoration in Ihren Händen und auf einfachste Weise.

Dieses Produkt wurde für einen speziellen Einsatz im Innenbereich hergestellt, daher die Schutzart **IP20**.

Unser **GRAZ Strahler emittiert 4400 Lumen** (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30 4800lm) und spart bis zu **90%** auf unserer Rechnung. Der Strahler ist in der Lage, eine Spannung von **85V bis 265V** zu erreichen.

Anwendungen für LED Strahler 40W **GRAZ BRIDGELUX Chip Schwarz**

- Vitrinen
- Büros
- Kunstgalerien
- Museen

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine Qualitätsgarantie haben und bieten alle notwendigen Elemente für den Vertrieb, den Import oder den Großhandel, einschließlich des technischen Datenblattes jedes LED-Produkts.

