

LED Strahler 40W -34W - MAYA - Schwarz - 3-Phasen DRIVER PHILIPS Schienensystem - CRI+92 - UGR13 - HIGH LUMEN 140Lm/W



Produktcode:

Referenz: TL40B-PHILIPS

Technische Spezifikationen:

Referenz: TL40B-PHILIPS
Nennleistung : 40w
Spannung: 85V-265V
Lichtfarbe: 3000K - 4000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 92
Werkstoff: Aluminium +PMMA
Luminosity-Lm: 5600
Lichtquelle: COB BRIDGELUX 130 CHIP 2240 DS-C30
Abstrahlwinkel (°): Interchangeable angels: 24° - 60°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Lichtausbeute (Lm/W): 140 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 30.000
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.91
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): 25°C ~ 45°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Index UGR: 13
Driver: PHILIPS CertaDrive
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): D
Jahre Garantie: 5

Kurzbeschreibung des Produkts:

NEW MAYA LED Strahler mit einstellbarer Leistung **40W-38W-36W-34W**. Mit professionellem Farbwiedergabeindex +98 - Professionelle und echte Farben -. Er hat **2 austauschbare** Lichtwinkel - **24° und 60°** -. Das macht diesen Strahler perfekt, um bestimmte Elemente hervorzuheben und so verschiedene Atmosphären zu schaffen.

Er erzeugt keine Blendung **UGR13**. Bessere Leistung und Langlebigkeit dank des **PHILIPS Xitanium-Treibers**.

Produktbeschreibung:

LED Strahler 40W -34W - MAYA - Schwarz - 3-Phasen DRIVER PHILIPS Schienensystem - CRI+92 - UGR13

Dies ist einer der flexibelsten Strahler, wenn es darum geht, Ihr Geschäft zu dekorieren. Aufgrund seines Designs können wir ihn fast vollständig drehen, er ist leicht, aber vielseitig und wir erzielen unglaubliche Ergebnisse bei der Dekoration.

Es zeichnet sich durch seinen integrierten **PHILIPS Xitanium-Treiber** aus, der das Spotlight für eine bessere Leistung und Haltbarkeit verstärkt.

Dieser Scheinwerfer verfügt über eine halbkugelförmige Kollimationslinse (Konzentrator der Lichtstrahlen) der neuesten Generation aus PMMA (Polymethylmethacrylat) und einen gebogenen Reflektor aus poliertem Aluminium, der sich in Rauten spiegelt und so ein Grundlicht und einen konzentrierteren Winkel erzeugt, um das zu beleuchtende Objekt hervorzuheben, ohne Schatten zu verursachen, so akzentuiert mit einem **Primärwinkel** von **24°** und einem Sekundärwinkel von **60°**.

Der Projektor für den gewerblichen Einsatz ist außerdem mit einem 60°-Reflektor ausgestattet, mit dem ein breiterer Öffnungswinkel des Lichtstrahls erreicht werden kann, was sich besonders für Bereiche mit niedrigeren Decken eignet oder wenn ein größeres Objekt hervorgehoben werden soll.

Hoher CRI-Wert: Unser Projekt zeichnet sich durch einen sehr hohen Farbwiedergabeindex aus, der die Farben scharf und real erscheinen lässt.

Der **Led Strahler** ist mit **40W** programmiert, aber durch Öffnen der Abdeckung des Treibers können Sie die Leistung ändern, indem Sie die Ausgangsmilliamperere einstellen und 38 W-36 W-34 W erhalten.

Unser **LED-Scheinwerfer** enthält eine **COB BRIDGELUX** CHIP-Diode mit 2240 DS-C30-Kernen und erreicht eine sehr hohe Lichtleistung.

Mit unserem kommerziellen Strahler können Sie bis zu 90% Ihrer Stromrechnung einsparen.

Verwendungsmöglichkeiten des LED Strahler 40W -34W - MAYA - Schwarz - 3-Phasen DRIVER PHILIPS Schienensystem - CRI+92 - UGR13


- Schaufenster

Technisches Datenblatt

- Büroräume
- Kunstgalerien
- Museen

FactorLED garantiert die QUALITÄT seiner Produkte und bietet alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GESCHÄFTSVERKEHR, einschließlich des technischen Datenblatts für jedes LED-Produkt.

Zusätzliche Bilder:



BRIDGELUX CHIP INSIDE 2348 05-0530

