

Linearlampe Pendelleuchte LED - LOLA Weiß - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m



Produktcode:

Referenz: 17013-BL

Technische Spezifikationen:

Referenz: 17013-WH
Nennleistung : -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Spannung: 85-265V
Lichtfarbe: 2700K -4000K -6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 82
Werkstoff: Aluminium +PC
Lichtquelle: SMD3040 - 192 Chips/M
Abstrahlwinkel (°): 60°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Lichtausbeute (Lm/W): 110 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 50.000
Maße (mm): L: 0,5m - 1m - 1,5m - 2m
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.97
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Index UGR:
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Jahre Garantie: 5

Kurzbeschreibung des Produkts:

Unsere **Professional Langfeldleuchte - LOLA weiß** - ist für eine intensive ununterbrochene Nutzung von 24 Stunden ausgelegt. Unsere Hängelampe wird in Europa hergestellt und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Extrudiertes Aluminium mit 98 % Reinheit, die Lichtquelle ist **SMD3040 mit 40 W/M**, sie liefert 5732 Lumen pro Meter - 192 LEDs/Meter.

5 Jahre Garantie.

Die Herstellungszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage.

Unser Diffusor ist MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Produktbeschreibung:

Lineare LED-Pendelleuchte - LOLA Weiß - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m

Unsere **lineare LED - LOLA** - ist eine vielseitige und zeitlose Serie, die den Protagonisten in der Innenarchitektur eines Raums sein oder sich daran anpassen kann. Dank der verschiedenen verfügbaren Größen und Farben kann es eine Vielzahl von visuellen Empfindungen bieten, die den Raum aus einer neuen Perspektive definieren.

Erhältlich in verschiedenen Längen und als abgehängte oder deckenmontierte Version, um verschiedenen Anforderungen und Installationshöhen gerecht zu werden. Die bis zu 2 Meter langen Leuchten werden zu wunderschönen Lichtlinien, die den Raum prägen.

Die **lineare LED -LOLA-** zeichnet sich durch homogene Lichtlinien aus, die sich mit minimaler visueller Wirkung an eine Vielzahl von Räumen anpassen und sowohl die Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung als auch die Beleuchtung vertikaler Flächen erfüllen.

Sein Design kombiniert Diffusoren mit hoher Lichtdurchlässigkeit, die großartigen visuellen Komfort und Energieeffizienz bieten.

Das hängende Kabelzubehör ist 2 Meter lang, um es auf die gewünschte Höhe einstellen zu können. Die Leuchte enthält ein 2 Meter langes Kabel für einen einfachen Anschluss.

Unsere professionelle lineare **LED-Leuchte hat eine Leistung von 40W/Meter**.

Die Leuchte enthält eine Stromversorgung innerhalb des 24-Volt-Aluminiumprofils der renommierten Marke Ecoled (höchste Qualität).

Der Verbrauch der Leuchte beträgt 20 W für 50 cm; 40 W für 100 cm; 60 W für 150 cm; und 80 W für 200 cm. Die LED-Leuchte besteht aus hochreinem Aluminium 6063/6060 (98%) mit Wärmebehandlung UNE EN 755 und UNE EN 12020-1.

Die Lichtquelle unserer linearen LED-Leuchte enthält 192 hochhelle LEDs/Meter SMD3040, die 5700 lm/Meter liefern; LED-Dioden enthalten Golddrahtlötungen für eine längere Lebensdauer, mit Stahlträger für erhöhte Zuverlässigkeit.

Der Lack der Leuchte ist von hoher Widerstandsfähigkeit und Qualität und ist schwarz und weiß strukturiert - Qualicoat - und silber eloxiert - Qualanod - mit einer Dicke von 15 Mikron für eine lange Lebensdauer.

Die Leuchte enthält unseren Diffusor: **Transparentes Mikropisma (UGR19)**.

Technisches Datenblatt

Unsere LED-Langfeldleuchte **-LOLA-** wird nach Maß gefertigt und bietet mehrere Möglichkeiten, zwischen einer wärmeren, neutralen oder kalten Beleuchtung und eloxierten Oberflächen in Silber, Weiß und Schwarz zu wählen. Die Leuchte wird in Europa auf das gewünschte Maß des Auftraggebers von Hand gefertigt, daher ist dieses Produkt von der Rücknahme ausgeschlossen, da es sich um eine Sonderanfertigung handelt.

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage (Montag bis Freitag).

Unsere Langfeldleuchte lässt sich oben aneinanderfügen und macht aus den benötigten Metern eine durchgehende Effektleuchte.

Die verfügbaren Farben unserer Leuchte LOLA:

- Strukturiertes Azurblau -RAL 5009
- Strukturweiß -RAL 9003
- Strukturschwarz -RAL 9005
- Strukturiertes Patinagrün -RAL 6000
- Struktursteingrau -RAL 7030
- Strukturpastellgelb -RAL 1034
- Strukturiert Tomatenrot -RAL 3013
- Strukturelfenbein -RAL 1014

Einsatzmöglichkeiten der linearen LED-Pendelleuchte - LOLA Weiß - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m:

- Geschäfte
- Ausstellungen
- Branchen
- Büros
- Häuser

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSGARANTIE haben und bieten alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GROSSHANDEL, einschließlich des technischen Datenblatts jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:

