Aplique Lineal LED - NEW WASHINGTON BLANCO - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Código de producto:

Referencia: A-09056-B-230

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA: A-09056-G-230

Potencia nominal: 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m - IP54

Tensión Nominal: 85-265V

Temperatura de Luz: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K

CRI -Indice Reproducción Cromática: 80 Material de Construcción: Aluminio +PC

Luminosidad-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED

Tipo de LEDs: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm

Angulo de Apertura ($^{\circ}$): 120 $^{\circ}$ Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w

Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Lm/W Dimable: TRIAC 40%-100% Certificados: CE - ROHS

Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000

Medidas (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m

Factor de Potencia (PF): 0,91 Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000 Tiempo de Arranque (s): 0,2s Indice de deslumbramineto (UGR): Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): G

Garantía años: 5

Grado de IP: IP54

Breve descripción del producto:

Nuestra **luminaria Profesional** lineal -WASHINGTON Blanco - está diseñada para usos intensivos ininterrumpidos de 24 horas. Nuestro **aplique** para **pared** está fabricado a mano en Europa -No se admite devolución por ser un producto fabricado a la medida del cliente-. Aluminio puro 98%, la fuente lumínica **IP54** entrega 2 x 1.500 lúmenes por metro - 140 leds/metro SMD 2835 -. Regulable por TRIAC. 5 Años de Garantía.

Nuestro difusor es Blanco opal.

El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables. (de lunes a viernes).

Descripción del Producto:

Aplique Lineal LED - WASHINGTON BLANCO - IP54

Nuestros apliques lineales LED - WASHINGTON - es una gama versátil y atemporal, puede ser protagonista en el interiorismo de un espacio o adaptarse a él. Gracias a las diversas medidas y colores disponibles, puede aportar gran variedad de sensaciones visuales que definirán el espacio desde un nuevo prisma.

El lineal LED -WASHINGTON- dibuja líneas homogéneas de luz que se adaptan a gran variedad de espacios con un impacto visual mínimo, solucionando tanto las necesidades de iluminación general, como el bañado de planos verticales.

El diseño de nuestro aplique para pared combina difusores de alta transmitancia que aportan un gran confort visual y eficiencia energética.

La fuente luminosa de nuestra **luminaria lineal LED** incorpora 2 tiras Led de 140 Leds/metro de alta luminosidad SMD2835 que entrega 1500lm/metro; los diodos LED incorporan doble soldadura de hilo de oro para una mayor vida útil y confiabilidad. Nivel flikler muy bajo.

Los 140 Leds / metro de 0,6 W funcionan en solitario a 0,1 W; Después de eso, funciona solo al 17% de su capacidad nominal, con él logramos que la fuente luminosa LED no se caliente en absoluto. pudiendo trabajar ininterrumpidamente las 24 horas y aumentando la vida útil a más de 50.000 horas.

Puede ser usada también en zonas de alta humedad gracias a que su fuente luminosa **IP54** está aislada con silicona de alta calidad (UC Class F1 UL94 y libre de VOC), que impide que con el paso de los años se amarillee y se cuartee.

Se conecta directamente a 220v, no precisando de ni fuente de alimentación, ni de puente rectificador.

El consumo de la luminaria es de 14W para 44cm; 28W para 94cm; 42W para 144cm; y 56W para 194cm.

Está fabricada en aluminio 6063/6060 de alta pureza (98%), con tratamiento térmico UNE EN 755 y UNE EN 12020-1. El lacado de la luminaria es de alta resistencia y calidad y está texturado Blanco y Negro - Qualicoat - con 15 micras de espesor para una larga vida útil.

Ficha Técnica

Nuestra luminaria lineal LED - **WASHINGTON** - como esta fabricada a su medida, ofrece diversas posibilidades de escoger entre una iluminación más cálida, neutra o fría, en anodizado en plata, blanco y negro. La luminaria se fabrica a mano en Europa a la medida deseada del cliente por lo que este producto no admite devoluciones del producto, ya que es un producto por encargo.

El tiempo de producción es de 5 a 7 días laborables.

Usos del Aplique Lineal LED - WASHINGTON BLANCO - IP54

- Comercios
- ExposicionesIndustrias

- OficinasHogares

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:



















