

Foco Proyector Exterior SOLAR LED 200W NEW AVANT - 5700K



Código de producto:

Referencia: SFL200W-91615

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : SFL200W-91615
Potencia nominal : 200w Chip
Tensión Nominal: DC 3.2V - 20000mA
Temperatura de Luz: 5700K
CRI -Índice Reproducción Cromática: 70
Material de Construcción: Aluminio +Cristal
Luminosidad-Lm: 6800
Tipo de LEDs: SMD 5050
Angulo de Apertura (º): 90º
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 170Lm/W
Dimable: SI
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: IP65-Exterior
Vida Estimada Diodo LED (H): 25000
Medidas (mm): 233x238x43mm
Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +45ºC
Información Adicional: Panel 20w 5V Polycrystalline: 350*350mm
Material de la Bateria : LiFePO4 - Litio-Ferrosulfato -LPF - Battery 20Ah - (18000mA). Charge&Discharge: 1500 Times
Tiempo descarga (h): 13H
Modos de control: MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++
Garantía años: 3
Tiempo de encendido : Automatic: 100% 1ªh.- 80% 2ª h. -60% 3ªh.- 50% 4ªh.- 30% 5ª-8ªh.

Breve descripción del producto:

Este **Foco LED Solar 200W NEW AVANT** dispone una **placa solar** que permite recargar su batería integrada. Este Foco Solar no necesita ser conectado a la red eléctrica. Su instalación y funcionamiento es muy sencillo, de tal manera que durante las horas del día, el panel se alimenta y carga la batería integrada en el foco. **Incluye mando** de control programable. Empieza a ahorrar ya!

Descripción del Producto:

Foco Proyector Exterior SOLAR LED 200W NEW AVANT - 5700K

Foco LED Solar 200W con luz color blanco frío **5700k**, sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo con panel solar policristalino y con cable de conexión de 90cm. El contenido de la caja es: Soporte para panel solar, **Proyector LED solar**, control remoto y herrajes para la sujeción del proyector y panel solar.

Su batería es de Litio de alta capacidad y durabilidad.

Fácil Funcionamiento: Puede utilizar el proyector LED conectado al panel solar o de forma independiente, en este último caso no funciona en modo automático, y se apaga o enciende desde el mando a distancia.

- **Modo automático:** Este modo solo es posible con el panel solar conectado permanentemente, de esta forma solo se enciende el proyector LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50lux, en caso contrario se apagará. De esta forma se enciende automáticamente de noche y se apaga de día.
- **Modo manual:** Pulsando el botón ON/OFF, el proyector LED se enciende y pulsando nuevamente sobre el mismo botón, el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente.

Mando a distancia:

- Botón ON/OFF: el proyector LED se enciende y pulsando nuevamente sobre el mismo botón, el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente.
- Botón OFF: activa/desactiva el modo de sensor de luz.
- Botón 3H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 3 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.
- Botón 5H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 5 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.
- Botón 8H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 8 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.
- Botón máxima luminosidad: Aumenta la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar al 100%.
- Botón mínima luminosidad: Disminuye la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar al 20%.

Se recomienda la instalación a 3-4 metros de altura.

Usos del Foco Proyector Exterior SOLAR LED 200W NEW Avant - LUMILEDS

Ficha Técnica

- Jardines
- Parques
- Plazas
- Rotondas
- Campos
- Caminos

Por su fiabilidad, potencia y durabilidad se puede emplear en todo tipo de instalaciones de exterior. Ofrece una iluminación de altísima calidad.

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

