

## Lámpara Lineal Colgante - OSLO DOBLE - 0.50m - 1m - 1.50m - 2m - IP20



### Código de producto:

Referencia: 13019

### Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 13019  
Potencia nominal : 10W:0.5m - 20W: 1m - 30W: 1,5m - 40W: 2m  
Tensión Nominal: 85V-265V  
Temperatura de Luz: 2700K - 4000K - 6000K  
CRI -Índice Reproducción Cromática: 90  
Material de Construcción: Aluminio +PC  
Luminosidad-Lm: 1M:2000Lm / 2M: 4000Lm  
Tipo de LEDs: COB 384 Chips/M  
Angulo de Apertura (°): 120°  
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 150Lm/W  
Eficacia luminosa (Lm/W): 100 Lm/W  
Certificados: CE - ROHS  
Grado de IP: IP20  
Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000  
Medidas (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m  
Factor de Potencia (PF): 0.97  
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz  
Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C  
Ciclos de Encendidos: 100.000  
Tiempo de Arranque (s): 0,2s  
Índice de deslumbramiento (UGR):  
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+  
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F  
Garantía años: 5

### Breve descripción del producto:

Nuestra **luminaria Profesional colgante lineal 24V - OSLO DOBLE** - está diseñada para usos intensivos ininterrumpidos de 24 horas. Nuestra **barra de superficie** está **fabricada en Europa**, a la medida de sus necesidades. Aluminio extruido de 98% de pureza, la fuente lumínica profesional es - **DOBLE TIRA COB 2 X 10W/M** - entrega **384 chips / metro**.

La luminaria LED integrada incluye grapas de sujeción, **incluye fuente de alimentación**. 2 metros de cable. **5 Años de Garantía**.

El tiempo de fabricación es de 5 a 7 días laborables (de lunes a viernes).

Nuestro difusor es Blanco opal.

### Descripción del Producto:

Lámpara Lineal Colgante - OSLO DOBLE - IP20

Nuestros lineales LED es una gama versátil y atemporal, puede ser protagonista en el interiorismo de un espacio o adaptarse a él. Gracias a las diversas medidas y colores disponibles, puede aportar gran variedad de sensaciones visuales que definirán el espacio desde un nuevo prisma.

El lineal Colgante -**Doble Oslo** - esta diseñado para un uso profesional intensivo donde se requiere una gran calidad de la luz - **ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO +90** -, al mismo tiempo que una buena vida útil.

Disponible en varias longitudes para adaptarse a diversas necesidades y alturas de instalación. Las luminarias, de hasta 2 metros de longitud, se convierten en bellos trazos de luz que modelan el espacio.

Nuestra luminaria lineal colgante dibuja líneas homogéneas de luz que se adaptan a gran variedad de espacios con un impacto visual mínimo, solucionando tanto las necesidades de iluminación general, como el bañado de planos verticales y horizontales.

Su diseño combina difusores de alta transmitancia que aportan un gran confort visual y eficiencia energética.

Nuestra **luminaria profesional lineal LED** dispone de una potencia de **20W/metro (2x10W/M)**.

La fuente luminosa de nuestra luminaria lineal LED incorpora 2 tiras COB de 10w cada una con **384 chips/metro de alta luminosidad**

Nuestra luminaria **LED integrada** esta fabricada a su medida, y ofrece diversas posibilidades de escoger entre una iluminación más cálida, neutra o fría, y varios colores a escoger.

La luminaria se fabrica en Europa a la medida deseada del cliente por lo que este producto no admite devoluciones del producto, ya que es un producto por encargo.

El tiempo de fabricación es de 5 a 7 días laborables (de lunes a viernes). Usos de la Lámpara Lineal Colgante - OSLO DOBLE - IP20

- Comercios
- Exposiciones
- Industrias
- Oficinas

# Ficha Técnica

- Hogares

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

## Imágenes adicionales:

