

Sähkökaapeli - Yksipolaarinen - H07V-K - 1X2,5mm



Tuotekoodi:

Viite: CC1025

Tekniset tiedot:

SKU: CC1025
Jännite: 450V / 750V
Kotelo: PVC + rame
Sertifiointi: CE -UNE EN 60228- PVC TI 1UNE EN 50363-3
Pituus (mm): 10.000mm
Lämpötila (°C): -15°+70°
Takuu (vuotta): 10

Tuotteen lyhyt kuvaus:

2,5 mm: n **unipolaarinen** kaapeli ilman vaippaa, **PVC**-eristys, rakennettu EN-50525-2-31 -standardin mukaisesti. Asennukset kanaviin, jotka sijaitsevat pinnalla tai upotettuina tai vastaaviin suljettuihin järjestelmiin. Ne soveltuvat myös kiinteisiin tai suojattuihin valaisimien asennuksiin. Se soveltuu suojatuille asennuksille, valaistukselle sekä komento- ja ohjauskojeille. Ne on helppo asentaa erittäin lujan eristeen ja suuren **joustavuuden** ansiosta.

Tuotteen Kuvaus:

Sähkökaapeli - Yksipolaarinen - H07V-K - 1X2,5mm

2,5 mm: n **Unipolar-kaapeli**, jossa **PVC**-eristys, rakennettu standardin EN-50525-2-31 mukaan.

Asennukset kanaviin, jotka sijaitsevat pinnalla tai upotettuina tai vastaaviin suljettuihin järjestelmiin. Ne soveltuvat myös kiinteisiin tai suojattuihin valaisimien asennuksiin.

Johdin: **Joustava** kiillotettu kupariluokka 5 UNE EN 60228: n mukaisesti. Eristys: PVC-tyyppi TI 1 UNE EN 50363-3: n mukaan.

- Käyttöjännite: 450 / 750V
- Testijännite: 2500 V
- Tarjoilulämpötila: -15 - 70 °C

Nämä kaapelit on helppo asentaa erittäin lujan eristeen ja suuren joustavuuden ansiosta.

Lisäkuvia:



