

Integroitu LED-lineaarinen palkki - OSLO MINI -24V- 0,5m - 1m - 1,5m - 2m



Tuotekoodi:

Viite: 13024-B

Tekniset tiedot:

SKU: 13024-B
Teho: 6W 0.5m -12W 1m -18W 1,5m-24W 2m
Jännite: 24V DC
Väriämpötila-Kelvin: 3000K-4000K-6000K -RED-GREEN-BLUE
CRI -Värintoistoindeksi: 90
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 1M:1188Lm/2M: 2376Lm
LED-tyyppi: SMD2010 - 266 Chips/M
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 150Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP54
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): L: 0,50m - 1m - 1,5m - 2m
Tehokerroin (PF): 0.97
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR):
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Ammattimainen lineaarinen valaisin 24V. - **OSLO MINI** - on suunniteltu 24 tunnin keskeytymättömään intensiiviseen käyttöön. Valaisimemme on valmistettu käsityönä Euroopassa tarpeidesi mukaan. 98% puhtaasta alumiinista puristettu ammattimainen valonlähde - **SMD2010 on 12 W / M - joka tuottaa 1188 lumenia / metri - 266 LEDiä / metri**. Integroitu LED-valaisin sisältää kiinnikkeet, virtalähde ei sisälly toimitukseen. 2 metriä kaapelia. **3 vuoden takuu**. Valmistusaika: 48h (maanantaista perjantaihin).

Hajotin on opaalinvalkoinen.

Tuotteen Kuvaus:

Integroitu LED-lineaarinen palkki - Pinta 24v - OSLO MINI - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Integroitu LED-napa on suunniteltu intensiiviseen ammattikäyttöön, missä vaaditaan korkealaatuista valoa - **kromaattinen hehkutusindeksi + 90-**, mutta hyvä elämä.

LED-lineaarimme on monipuolinen ja ajaton valikoima, se voi olla päähenkilö huoneen sisustuksessa tai sopeutua siihen. Saatavilla olevien eri kokojen ja värien ansiosta se voi tarjota laajan valikoiman visuaalisia kokemuksia, jotka määrittelevät huoneen uudesta näkökulmasta.

Saatavana eri pituisina ja riippuvina tai kattoon asennettavina versioina, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin ja asennuskorkeuksiin. Jopa 2 metrin pituisista valaisimista tulee kauniita valojälkiä, jotka muokkaavat tilaa.

Integroitu LED-profilimme piirtää homogeenisia valoviivoja, jotka sopeutuvat useisiin huoneisiin vähäisellä visuaalisella vaikutuksella, ja ratkaisee sekä yleiset valaistustarpeet että pysty- ja vaakatasojen tulvalat.

Suunnittelussa yhdistyvät diffuusorit suurella läpäisykyvyllä, jotka tarjoavat erinomaisen visuaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden.

Ammattimaisen lineaarisen LED-valaisimemme teho on 12 W / metri.

Lineaarisen LED-valaisimen valonlähteessä on 266 SMD2010 LEDiä / metri, jonka kirkkaus on 1188Lm / metri; LED-valaisimissa on kultajohdot pitkään.

Integroitu LED-valaisin sisältää 2 metriä kaapelia liitännän helpottamiseksi.

Valaisimen virrankulutus on 6 W / 50 cm; 12 W 100 cm: lle; 18 W 150 cm: lle; ja 24 W 200 cm: lle.

LED-valaisin on valmistettu erittäin puhtaasta 6063/6060 alumiinista (98%), lämpökäsittelyssä UNE EN 755 ja UNE EN 12020-1.

Valaisimen lakkaus on erittäin kestävä ja laadukasta, hopeaadonizado on -Qualanod- 15 mikrometriä paksua pitkään.

Hajottimella on suuri läpäisykyky minimoimaan ontelohäviö.

Integroitu lineaarinen LED-valaisin, joka on räätälöity, tarjoaa valikoiman lämpimämpiä, neutraaleja tai viileämpiä valaistuksia ja valikoiman värejä.

Tekninen tietoarkki

Valaisin on käsin tehty Euroopassa haluttuun asiakkaan kokoon, joten tämä tuote ei salli tuotteen palauttamista, koska se on räätälöity tuote. Tuotantoaika on 48 työtuntia.

Integroitu LED-lineaarinen palkki - Pinta - OSLO MINI - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m:

- Jälleenmyynti
- Näyttelyt
- Toimialat
- Toimistot
- Koti

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien tekniset tiedot jokaiselle LED-tuotteelle.

Lisäkuvia:

