

LED-kohdevalo - 28W - LEIPZIG - 3-vaiheinen - Driver VOSSLOH - Säädettävä optiikka - 36°-60°



Tuotekoodi:

Viite: VLT227-9040

Tekniset tiedot:

SKU: VLT227-9040
Teho: 28W
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 90
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 3080
LED-tyyppi: COB
Säteenkulma (°): 30°-to-60°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 120Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 110Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS - ENEC05
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 30x21mm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
LED-ohjain: Joo
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Kohdevalo ammatti- ja kaupalliseen käyttöön, MONIKULMA 36° - 60°. Laadukas kolmivaiheohjain VOSSLOH-SCHWABE DEUTSCHLAND GmbH:lta. COB-valonlähde korkealla valotiheydellä, linssi voidaan himmentää ja antaa kokonaisluumenvaikutelman, joka on keskittynyt aukkosäteeseen eri asteilla 36 ° - 60 °. Korkea värintoistolaatu +90 (CRI). 5 vuoden takuu.

Tuotteen Kuvaus:

LEIPZIG 3-vaiheinen 28W LED-kohdevalo LEIPZIG - VOSSLOH SCHWABE - Optiikka Himmennettävä 36°-60°.

3-vaiheinen kohdevalo näyteikkunaan ja kaupalliseen käyttöön, MULTI-ANGLE, erittäin tehokas COB-valonlähde. Kohdevalaisimessa on erilaiset avautumiskulmat, jotta saat kaiken irti elementeistä, joita haluamme korostaa valonheittimillämme. LED-kohdevaloa voidaan säätää yksinkertaisesti kääntämällä etuosaa haluttuun kulmaan 36° - 60°.

Näillä kohdevaloilla voit valita kirkkaat pisteet, joita haluat eniten korostaa, sillä voit säätää 360 astetta vaakasuunnassa ja 180 astetta pystysuunnassa. LED-kohdevalot sopivat kaupalliseen valaistukseen. Valmistettu helppoon asennukseen 3-vaiheinen kiskoon. Vain sisäkäyttöön IP20-suojaustason vuoksi.

LED-valaisin on varustettu VOSSLOH-SCHWABE DEUTSCHLAND GmbH:n huippulaadukkaalla kolmivaiheohjaimella, jonka intensiivinen käyttöikä on yli 50 000 tuntia.

Valaisin tarjoaa asiakkaillesi miellyttävän ja sopivan ilmastin, valo on korkealaatuista ja toistaa värejä luonnollisella tavalla, värintoistoindeksi on yli 90. (CRI).

LED-kohdevalo on valmistettu erittäin puhtaasta alumiinista, mikä mahdollistaa korkealaatuisen COB-LEDin tuottaman lämmön oikean hajauttamisen.

Kokonsa ansiosta se voidaan integroida helposti minne tahansa, ja LED-valaistus on vain yksi koriste-esine, joka korostaa huonetta ja myymälääsi.

Asennus on hyvin yksinkertaista, haluamme sijoittaa kohdevalon aiemmin asennetun kolmivaiheiskiskon päälle.

Tässä LED-kohdevalaisimessa on valitsin, jonka avulla voimme valita kolmivaiheisen kiskon linjan, jonka haluamme yhdistää. (Katso tarkempi kuva)

Käyttökohteet: LEIPZIG Kolmivaiheinen 28W LED-kohdevalo - VOSSLO - Optiikka Himmennettävä 36°-60°.

- Museot
- Taidegalleriat
- Kaupan ikkunat
- Toimistot

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

