

Aurinko LED Valonheitin SOLCELLE 200W - NEW AVANT - 5700K



Tuotekoodi:

Viite: SFL200W-91615

Tekniset tiedot:

SKU: SFL200W-91615
Teho: 200w Chip
Jännite: DC 3.2V - 20000mA
Väriämpötila-Kelvin: 5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 70
Kotelo: Alumiini + lasi
Lumen-Lm: 6800
LED-tyyppi: SMD 5050
Säteenkulma (°): 90°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 170Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 25000
Pituus (mm): 233x238x43mm
Lämpötila (°C): -20°C ~ +45°C
lisäinformaatio: Panel 20w 5V Polycrystalline: 350*350mm
Akun materiaali: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20Ah - (18000mA).
Charge&Discharge: 1500 Times
Purkausaika (h): 13H
Ohjaustilat: OHJAUSNUPPI + INFRAPUNA
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Takuu (vuotta): 3
Syttymis aika: Automatic: 100% 1^ah.- 80% 2^a h. -60% 3^ah.- 50% 4^ah- 30% 5^a-8^ah.

Tuotteen lyhyt kuvaus:

- Tässä **AVANT 200W Solar LED -valonheittimessä** on **aurinkopaneeli**, jonka avulla voit ladata integroidun akun. Tätä aurinkovaloa ei tarvitse kytkeä sähköverkkoon. Sen asennus ja käyttö on hyvin yksinkertaista siten, että paneeli syöttää ja lataa päivänvalon aikana kohdevaloon integroidun akun. Sisältää **ohjelmoitavan** säätönupin. Aloita säästäminen nyt!

Tuotteen Kuvaus:

Aurinko LED Valonheitin SOLCELLE 200W - NEW AVANT - 5700K

200 W: n aurinko-LED-Valonheitin **5700 k:** n viileällä valkoisella valolla, ilman sähkövirtaa, täysin autonominen monikiteisellä aurinkopaneelilla ja 80 cm: n liitäntäkaapelilla. Laatikon sisältö on: Tuki aurinkopaneelille, **aurinko-LED-Valonheitin**, kaukosäätimelle ja laitteille projektorin ja aurinkopaneelin pitämiseen.

Sen akku on litiumia, jolla on suuri kapasiteetti ja kestävyys

Helppo käyttää: Voit käyttää LED-projektorin, joka on kytketty aurinkopaneeliin tai itsenäisesti, jälkimmäisessä tapauksessa se ei toimi automaattisissa tilassa, ja se sammuu tai käynnistyy kaukosäätimestä.

- **Automaattinen tila:** Tämä tila on mahdollinen vain, kun aurinkopaneeli on kytketty pysyvästi, tällä tavalla LED-projektori käynnistyy vain, kun se havaitsee alle 50 lux: n kirkkauden, muuten se sammuu. Tällä tavalla se käynnistyy automaattisesti yöllä ja sammuu päivällä.
- **Manuaalinen tila:** Kun ON / OFF-painiketta painetaan, LED-projektori kytketään päälle ja painamalla samaa painiketta uudelleen, projektori sammutetaan. Ympäristön kirkkaudesta riippumatta.

Kaukosäädin:

- ON/OFF: LED-projektori kytketään päälle ja painamalla samaa painiketta uudelleen, projektori sammuu. Ympäristön kirkkaudesta riippumatta.
- OFF-painike: kytkee / deaktivoi valosensoritilan.
- 3H-painike: aktivoi LED-projektorin yhtäjaksoisesti 3 tunnin ajan ja toistaa prosessin peräkkäisinä päivinä.
- 5H-painike: aktivoi LED-projektorin yhtäjaksoisesti 5 tunnin ajan ja toistaa prosessin peräkkäisinä päivinä.
- 8H-painike: aktivoi LED-projektorin jatkuvaksi 8 tunnin ajaksi ja toistaa prosessin peräkkäisinä päivinä.
- Suurin kirkkaus-painike: Lisää kirkkautta 20%: n välein 100%: iin saakka.
- Vähimmäiskirkkaus-painike: Vähentää kirkkautta 20%: n välein, kunnes se saavuttaa 20%.

Tekninen tietoarkki

Asennus on suositeltavaa 3-4 metriä korkea.

Ulkoisen Aurinko LED Valonheitin SOLCELLE 200W - AVANT

- Puutarhat
- Puistot
- Plazas
- Liikenneympyrät
- Kentät
- Tiet

Luotettavuutensa, tehonsa ja kestäväyytensä ansiosta sitä voidaan käyttää kaikenlaisiin ulkoasennuksiin. Se tarjoaa korkealaatuisen valaistuksen korkean värintoistoindeksin (CRI) +80 ansiosta jopa 3 tai 4 metrin korkeudessa.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

