

LED-optinen moduuli - 65W- MOSO - Himmennettävä ohjelmoitava - KORKEA VALOKSU 180Lm/W - Bridgelux



Tuotekoodi:

Viite: LM65W-MOSO

Tekniset tiedot:

SKU: LM65W
Teho: 65W
Jännite: 110-260V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 75
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 11700Lm
LED-tyyppi: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Säteenkulma (°): 78°x156°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 210Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 180Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP66
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 170x170xH31mm
Tehokerroin (PF): 0.98
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -15°+70°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR): 13
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: MOSO X6-075M041 - 50.000h.
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Optinen lohko LED-moduuli KORKEA KIRKKAUS LED-moduuli, jonka teho on 65W ja valmistetaan 144 LEDin SMD 3030 8D, Bridgelux Chip ja kuljettaja DIMMATTAVA JA OHJELMOITAVA MOSO. Tämä LED-moduuli on suunniteltu sijoitettavaksi kaikenlaisiin LED-katuvaloihin. Erinomainen häviäminen, joka merkitsee paljon pidempää käyttöikää ja suurempaa energiansäästöä. 5 vuoden takuu.

Tuotteen Kuvaus:

LED-optinen moduuli - 65W- MOSO - Himmennettävä ohjelmoitava - KORKEA VALOKSU 180Lm/W - Bridgelux

65W LED-optinen lohkomoduuli korvaa vanhat polttimet, jotka olivat hyvin saastuttavia, ja sen tehon ansiosta se voi tuottaa suuren valaistuksen katuvaloissa. Materiaaliensa laadun ansiosta se on tärkeä tuote puhtaana ja pitkäikäisen energian tuottamiseen.

Optinen LED-moduulimme parantaa tyypillisiä konsepteja, joilla ratkaistaan sellaisia ongelmia kuin katuvalojen väliset etäisyydet, yötaiwaan säilyttäminen välttämällä valosaastetta ja visuaalisen mukavuuden parantaminen.

LED-moduulimme asennus ja kiinnitys on tehty helpoksi. LED-moduulissamme on 144 Bridgelux SMD 3030 -diodia, joissa on 8 ydintä, mikä takaa tehokkaan ja häikäisemättömän valaistuksen.

Siinä on korkealaatuinen MOSO, jolla on 5 vuoden takuu.

Puhtaasta alumiinista valmistettu moduuli on täydellinen pitkäikäisen kestävyys kannalta, se suojaa ruostumiselta ja korroosiolta ja kestää jopa äärimmäisiä lämpötiloja sekä kesällä että talvella.

IP66-suojausluokitus suojaa tuotetta pölyn sisäänpääsystä ja on vedenpitävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön.

MOSO LED DRIVERin korkea laatu:

- PROGRAMMOITAVAT MOSO-ajurit on suunniteltu erityisesti maksimaalista tuotettavuutta ja joustavuutta varten julkisissa LED-katuvalaistussovelluksissa ulkona.
- Ylijännitesuojalla varustetut ohjaimet ovat erittäin kestäviä, ja niiden käyttöikä on yli 50 000 tuntia (13 vuotta 10 tunnin vuorokausikäytöllä), mikä takaa tasaisen korkean valaisimen suorituskyvyn jopa useiden epäsuorien salamaniskujen jälkeen (erityissuojauksella ulkokäyttöä varten).
- Ohjelmoitavan ohjaimen avulla kirkkautta voidaan muuttaa automaattisesti, jotta se mukautuu älykkäästi erilaisiin valaisimissa tarvittaviin yöaikaisiin tilanteisiin. Jopa 7

Tekninen tietoarkki

erilaista ohjelmointivaihtoa on mahdollista.

- Sen avulla voidaan myös ohjelmoida siirtymävaihtojen kesto, jotta virtajohtot ja sähköliittimet eivät kärsi virranvaihdon aikana; esimerkiksi johdot voidaan ohjelmoida käynnistymään asteittain 60 sekunnin ajaksi, jolloin vältetään liittimien ja virtajohtojen ylikuormittuminen.

MOSO LED DRIVERin edut:

- Yleismaailmallinen tulojännite / suuri alue: 90 - 305 V AC.
- Ylijännitesuojaus: 5KV line-to-line, 10KV line-to-ground.
- AOC (Adjustable Output Current) antaa täyden joustavuuden erilaisten virtojen antamiseen eritelmän mukaisesti eri projekteissa: Himmennettävä 3 in 1: 0 ~ 10Vdc, PWM, himmennysajastin. Himmennettävissä jopa pois päältä.
- Kompakti alumiinikotelo, jossa on täydellinen lämpöeristys.
- Erinomainen suojaus vettä ja pölyä vastaan IP67.
- Sisäänrakennettu "BLACK BOX" -lokitustoiminto helppoa vikadiagnoosia varten.
- Korkea valonlaatu ohjaimen elinkaaren aikana, koska se mahdollistaa ohjaimen milliampeerien lisäämisen ja valaisimen lumenien lisäämisen, jotta diodien valovoimahäviö voidaan mukauttaa todelliseen valovoimaan, jota valaisimen on annettava koko käyttöikänsä ajan.
- Kestävät kosteudelta, tärinältä ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojaavat tekniset tiedot.
- 5 vuoden takuu.

LED-optinen moduuli - 65W- MOSO - Himmennettävä ohjelmoitava - KORKEA VALOKSU 180Lm/W - Bridgelux

- Kadut
- Puistot
- Torit
- Puutarhat
- Polut
- Pihat

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit jakelua, maahantuontia tai tukkumyyntiä varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

