

Lineaarinen Lamppu - Riipus - VIENA MUSTA - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP20



Tuotekoodi:

Viite: 13026-N

Tekniset tiedot:

SKU: 13026-N
Teho: 7,5W 0.5m -15W 1m - 22,5 1,5m-30W 2m
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 2400K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 85
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
LED-tyyppi: COB Flip 480 Chips/M
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 150Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Tehokerroin (PF): 0.96
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR):
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): G
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Lineaarinen **Professional**-valaisimemme - **MILANO MUSTA** - on suunniteltu intensiiviseen 24 tunnin keskeytymättömään käyttöön. Valaisimemme on valmistettu käsityönä Euroopassa ja räätälöity sinun tarpeisiisi. 98% puhdasta puristettua alumiinia, valonlähde on COB ja se tuottaa 1500 lumenia metriä kohden. **5 vuoden takuu. VALMISTUSAIKA 5/7 PÄIVÄÄ.**

Hajotin on himmeä valkoinen.

Tuotteen Kuvaus:

Lineaarinen Lamppu - Riipus - VIENA MUSTA - IP20

Lineaarinen LED - VIENA MUSTA - on monipuolinen ja ajaton valikoima, se voi olla päähenkilö tilan sisustuksessa tai sopeutua siihen. Saatavilla olevien eri kokojen ja värien ansiosta se voi tarjota laajan valikoiman visuaalisia tuntemuksia, jotka määrittelevät tilan uudesta näkökulmasta.

Saatavana eri pituisina ja kattoon ripustettavina tai kiinnitettävänä versioina, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin ja asennuskorkeuksiin. Jopa 2 metrin pituisista valaisimista tulee kauniita valojohdot, jotka muokkaavat tilaa.

Lineaarinen LED **-VIENA MUSTA** - piirtää homogeenisia valoviivoja, jotka sopeutuvat monenlaisiin tiloihin minimaalisella visuaalisella vaikutuksella ratkaisemalla sekä yleiset valaistustarpeet että pystytasojen uimisen.

Sen muotoilu yhdistää korkean läpäisykyvyn omaavan lasitetun diffuusorin, joka tarjoaa erinomaisen visuaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden.

Riippuva kaapelivaruste on 2 metriä pitkä, jotta se voidaan säätää halutulle korkeudelle. Valaisimessa on 2 metriä pitkä kaapeli liitännän helpottamiseksi.

Ammattimaisessa lineaarisessa LED-valaisimessa on pitkäikäinen COB-valonlähde, joka on vahvistettu teräslevyllä, mikä varmistaa, että valonlähde ei kuumene, toimii tehokkaasti ja pidentää siten valaisimen käyttöikää. Jopa 40 000 tuntia.

LED-lineaarisen valaisimen valonlähde sisältää piirilevyrakenteessaan suuren valovoiman läppäisirut, jotka tuottavat 1500 lm / metri.

Valaisimen kulutus on **7,5 W 50 cm:** n kohdalla; **15W 100 cm:** lle; **22,5W 150 cm:** lle; ja **30W 200 cm:** lle.

LED-valaisin on valmistettu erittäin puhtaasta 6063/6060 alumiinista (98%), lämpökäsittelyssä UNE EN 755 ja UNE EN 12020-1.

Valaisimen lakka on erittäin kestävä ja laadukas, ja sen tekstuuri on mustavalkoinen - Qualicoat - ja hopea eloksoitu - Qualanod - 15 mikronia paksu pitkä käyttöikä.

Valaisin voidaan pyynnöstä sähköpostitse valmistaa erilaisilla diffuusorivaihtoehdoilla: mustavalkoinen (30% valosta), opaali valkoinen (65% valosta), lasitettu (75% valosta), läpinäkyvä (92%) valo).

Mittanauhainen LED-lineaarivalaisimemme - **VIENA MUSTA** - tarjoaa useita mahdollisuuksia valita lämpimämmän, neutraalin tai viileämmän valon väliillä ja viimeistelty eloksoidulla

Tekninen tietoaarkki

hopealla, valkoisella ja mustalla. Valaisin valmistetaan käsin Euroopassa asiakkaan toivomalla tavalla, joten tämä tuote ei salli tuotteen palautusta, koska se on mittilaustyylinä valmistettu tuote. Valmistusjakso on 48 työpäivää.

Lineaarisen Lampun käyttö - Riipus - VIENA MUSTA - IP20

- Kaupatriipus,
- Näyttelyt
- Toimialat
- Toimistot
- Kotitaloudet

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

