


Lineaarinen Lamppu - Riipus - OSLO DOUBLE - 0.50m - 1m - 1.50m - 2m - IP20



Tuotekoodi:

Viite: 13019

Tekniset tiedot:

SKU: 13019
Teho: 10W:0.5m - 20W: 1m - 30W: 1,5m - 40W: 2m
Jännite: 85V-265V
Väriämpötila-Kelvin: 2700K - 4000K - 6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 90
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 1M:2000Lm / 2M: 4000Lm
LED-tyyppi: COB 384 Chips/M
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 150Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Tehokerroin (PF): 0.97
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR):
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Ammattimainen **lineaarinen riippuvalaisin 24V. - OSLO DOUBLE** - on suunniteltu intensiiviseen 24 tunnin yhtäjaksoiseen käyttöön. Pinta-asennettava valaisimemme valmistetaan Euroopassa, räätälöitynä tarpeidesi mukaan. Suulakepuristettua alumiinia, jonka puhtausaste on 98 %, ammattikäyttöön tarkoitettu valonlähde on - **DOUBLE COB 2 X 10W/M** - tuottaa 384 sirua/metri.

Integroitu LED-valaisin sisältää kiinnitysklipit, Sisältää virtalähteen. 2 metrin kaapeli. **5 vuoden takuu.** **Toimitusaika: 48 tuntia** (maanantaista perjantaihin).

Hajotin on opaalinvalkoinen.

Tuotteen Kuvaus:

Lineaarinen Lamppu - Riipus - OSLO DOUBLE - IP20

Lineaarinen LED-valaisimemme on monipuolinen ja ajaton sarja, se voi olla huoneen sisustuksen päähenkilö tai mukautua siihen. Saatavilla olevien eri kokojen ja värien ansiosta se voi tarjota monenlaisia visuaalisia kokemuksia, jotka määrittelevät tilan uudesta näkökulmasta.

Lineaarinen riippuvalaisin - Double Oslo - on suunniteltu intensiiviseen ammattikäyttöön, jossa vaaditaan korkeaa valonlaatua - **CHROMATIC PERFORMANCE INDEX +90** - sekä hyvää pitkäikäisyyttä.

Saatavana eri pituuksina erilaisiin tarpeisiin ja asennuskorkeuksiin. Jopa 2 metrin pituisista valaisimista muodostuu kauniita valojälkiä, jotka muokkaavat huonetta.

Lineaarinen riippuvalaisimemme piirtää homogeenisia valolinjoja, jotka sopeutuvat erilaisiin tiloihin minimaalisella visuaalisella vaikutuksella ja ratkaisevat sekä yleisvalaistustarpeet että pystysuuntaisten ja vaakasuuntaisten pintojen valaisemisen.

Suunnittelussa yhdistyvät korkean valonlöpäisykerroimen diffuusorit, jotka tarjoavat suuren visuaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden.

Ammattikäyttöön **tarkoitettun lineaarisen LED-valaisimemme** valoteho on 20W/m (2x10W/M).

Lineaarisen LED-valaisimemme valonlähde **sisältää 2 x 10W COB-nauhaa**, joissa kummassakin on 384 erittäin kirkasta sirua/metri.

Integroitu LED-valaisimemme on räätälöity juuri sinulle, ja voit valita lämpimämmän, neutraalin tai viileämmän valaistuksen sekä useita eri värejä.

Valaisin valmistetaan Euroopassa asiakkaan haluamaan kokoon, joten tätä tuotetta ei voi palauttaa, koska se on mittatilaustuote. Tuotantoaikamme on 48 työtuntia.

Sovellukset tuotteelle Lineaarinen Lamppu - Riipus - OSLO DOUBLE - IP20

- Myymälät
- Näyttelyt

- Toimialat
- Toimistot
- Kodit

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

