

Aurinko LED Valonheitin 200W AVANT LUMILEDS - 5700K



Tuotekoodi:

Viite: SFL200W-LML-91095

Tekniset tiedot:

SKU: SFL200W-LML-91095
Teho: 200w Chip OSRAM
Jännite: DC 3.2V - 20000mA
Väriämpötila-Kelvin: 5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 70
Kotelo: Alumiini + lasi
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 90°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 170Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 25000h
Pituus (mm): 254x172x45mm
Lämpötila (°C): -20°C ~ 45°C
lisäinformaatio: Panel 15W 5V Polycrystalline: 390x300mm
Akun materiaali: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20mAh - (20000mA).
Charge&Discharge: 1500 Times
Purkausaika (h): 13H
Ohjaustilat: OHJAUSNUPPI + INFRAPUNA
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Takuu (vuotta): 3
Kattavuus (m): 5 m.

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tässä **200 W:n LED-aurinkovalaisimessa** on aurinkopaneeli, jonka avulla voit ladata sen integroitua akkua. Tätä Solar Spotlightia ei tarvitse kytkeä verkkovirtaan, ja se on valmistettu erittäin kirkkailla **LUMILEDS**-siruilla.

Sen asennus ja käyttö on hyvin yksinkertaista siten, että päivänvalon aikana paneeli saa virtaa ja lataa valonheittimeen integroidun akun.

Se sisältää **ohjelmoitavan** ohjauspaneelin. Aloita säästäminen nyt!

Tuotteen Kuvaus:

Aurinko LED Valonheitin **200W** AVANT OSRAM

200W : n aurinko-LED-valonheitin **5700K**: n kylmällä valkoisella valolla, ilman sähkövirtaa, täysin autonominen monikiteisen aurinkopaneelin ja 95 cm: n liitäntäkaapelin kanssa. Laatikon sisältö on: Tuki aurinkopaneelille, **aurinko-LED-projektorille**, kaukosäätimelle ja laitteille projektorin ja aurinkopaneelin pitämiseen.

Akussa on korkea kapasiteetti ja kestävyys litiumia

Helppo käyttää: Voit käyttää LED-projektoria aurinkopaneeliin kytkettynä tai itsenäisesti, jälkimmäisessä tapauksessa se ei toimi automaattisessa tilassa ja se kytetään päälle tai pois päältä kaukosäätimestä.

- **Automaattinen tila:** Tämä tila on mahdollinen vain, kun aurinkopaneeli on kytketty pysyvästi, tällä tavalla LED-projektori käynnistyy vain, kun se havaitsee alle 50 luxin kirkkauden, muuten se sammuu. Tällä tavalla se käynnistyy automaattisesti yöllä ja sammuu päivällä.

- **Manuaaltila:** PÄÄLLE / POIS-painikkeen painaminen kytkee LED-projektorin päälle ja saman painikkeen painaminen uudelleen sammuttaa projektorin. Ympäristön kirkkaudesta riippumatta.

Kaukosäädin:

- **PÄÄLLE/POIS:** Kun aurinkopaneeli on kytketty, paina tätä nappia kytkeäksesi sen päälle/pois päältä. Kun aurinkopaneeli on irrotettu, paina "POIS" siirtyäksesi lepotilaan. Liitä aurinkopaneeli, joka aktivoituu auringonvalon vaikutuksesta. Jos haluat palata aiempaan asetettuun toimintatilaan ennen sammumista, liitä aurinkopaneeli ja paina "PÄÄLLE".
- **AUTO-tila:** Kun aurinko laskee ja valo on riittämätöntä, valo syttyy automaattisesti ja säilyttää 40% kirkkauden 0,5 tunnin ajan. Sen jälkeen teho vähenee auringonnousuun asti ja valo sammuu.
- **Maksimikirkkaus:** Toimii 100% kirkkaudella, kunnes akku on alhainen ja valo sammuu.
- **Alhainen kirkkaus:** Toimii 20% kirkkaudella auringonnousuun asti ja valo sammuu.
- **2 tuntia:** Toimii 100% kirkkaudella 2 tunnin ajan.
- **4 tuntia:** Toimii 70% kirkkaudella 4 tunnin ajan.
- **6 tuntia:** Toimii 50% kirkkaudella 6 tunnin ajan.
- **DIM.:** Palaa AUTO-tilaan.

Tekninen tietoarkki

Asennus on suositeltavaa 3-4 metriä korkea.

Sovellukset Aurinko LED Valonheitin **200W** AVANT OSRAM

- Puutarhat
- Parker
- Reititin
- Liikenneympyrät
- Museot
- Tiet
- Galleriat

Luotettavuutensa, tehonsa ja kestävyytensä ansiosta sitä voidaan käyttää kaikenlaisiin ulkoasennuksiin. Se tarjoaa korkealaatuista valaistusta korkean värintoistoindeksin (CRI) +80 ansiosta jopa 3 tai 4 metrin korkeissa asennuksissa.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUON, TUONTIIN tai TUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien tekniset taulukot jokaiselle LED-tuotteelle.

Lisäkuvia:

