

15W LED-ympyrädownlight - VALKOINEN KAAVA - CRI+92 - IP65 - UGR13



Tuotekoodi:

Viite: 91817-15WUGR13

Tekniset tiedot:

SKU: 91817-15WUGR13
Teho: 15w
Jännite: 85V-265V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K
CRI-Värintoistoindeksi: 92
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 1950 Lm
LED-tyyppi: Bridgelux Chip Inside 12C3B
Säteenkulma (°): 36°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 130 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): Ø80mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Leikkauskoko (mm): Ø75mm
Häikäisyn indeksi (UGR): 13
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-Downlight 15W ROUND on valmistettu alumiinista +PC, sen **Bridgelux COB**-siru on tehokas ja siinä on ulkoinen ajuri, joka tarjoaa hyvän suorituskyvyn **130Lm/W**. Se on korkea värintoistoindeksi **+92 - PROFESSIONAL COLOR** - jotta voit nauttia **valon laadusta** ja saada **todelliset ja ammattimaiset värit**. Tämä alasvalo on täydellinen valinta niille, jotka etsivät laadukasta valaistusta kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin tai ulkotiloihin, sen **IP65-suojausluokituksen** ansiosta.

Siinä on **UGR13**, mikä tarkoittaa, että se on lamppu, joka ei tuota häikäisyä, mikä tekee siitä täydellisen työalueille.

Tuotteen Kuvaus:

15W LED-ympyrädownlight - VALKOINEN - CRI+92 - IP65 - UGR13

Downlight LED CIRCULAR 15W ROUND on erittäin monipuolinen tuote, jossa yhdistyvät hyvä suorituskyky ja suuri energiansäästö. Sen pieni koko tekee sen muotoilusta täydellisen

Moduulissamme on **ulkoinen ohjain**, jonka ansiosta LED voi toimia suuremmilla tehoilla, pidentää käyttöikää ja lisää LED-diodin valotehoa, koska ohjaimen tuottama lämpö ei häiritse diodia, mikä **lisää koko valaisimen käyttöikää**.

Bridgelux COB -diodin valoteho on **130 lm/W**, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan ja energiaa säästävän. Bridgelux on tunnustettu tuotemerkki korkealaatuisten COB-diodien valmistuksessa.

Bridgelux COB -diodin erityisiä etuja ovat muun muassa seuraavat:

1. Korkea energiatehokkuus: ne tuottavat voimakkaan valotehon suhteellisen pienellä virrankulutuksella.
2. Korkea valonlaatu: ne tuottavat erinomaisen värintoiston (korkea CRI) ja tasaisen väriämpötilan, jolloin esineet ja tilat näyttävät luonnollisemmilta ja elävämiltä.
3. Kompakti muotoilu: valaisimet ovat rakenteeltaan kompakteja ja kevyitä, joten ne on helppo integroida erilaisiin valaisimiin.
4. Suurempi luotettavuus ja kestävyys: ne on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi.

Alasvalomme on **UGR13**-tasoa - Low UGR-taso.

UGR on lyhenne sanoista "Unified Glare Ratio" (yhtenäinen häikäisyuhde), ja sitä käytetään mittaamaan häikäisyn määrää, jonka ihminen voi havaita valaistussa ympäristössä. Alhainen UGR-arvo osoittaa, että ympäristössä on vähemmän häikäisyä ja että se tarjoaa siksi parempaa valaistuksen laatua.

Matalan UGR-arvon etuja ovat muun muassa seuraavat:

1. Lisääntynyt näkömukavuus: Kun häikäisyä vähennetään, ympäristöstä tulee miellyttävämpi silmille ja silmien rasitus vähenee, mikä voi parantaa tuottavuutta ja keskittymistä.
2. Parempi suorituskyky: Matalan UGR:n ympäristö tarjoaa parempaa valon laatua ja voi parantaa visuaalista suorituskykyä, mikä on erityisen tärkeää työ- ja opiskeluympäristöissä.
3. Parempi turvallisuus: Matala UGR-arvo voi myös parantaa työntekijöiden turvallisuutta vähentämällä häikäisyn aiheuttamien onnettomuuksien riskiä.

Tekninen tietoaarkki

4. Esteettisesti miellyttävä: Ympäristöt, joissa on alhainen UGR-arvo, voivat olla esteettisesti miellyttävämpiä, koska esineet ja pinnat näyttävät selkeämmiltä ja terävämmiltä, mikä luo miellyttävämmän ympäristön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että alhainen UGR-arvo tarjoaa useita etuja, kuten lisääntynyt visuaalinen mukavuus, parempi suorituskky, parempi turvallisuus ja houkutteleva estetiikka, joten se on tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon, kun suunnitellaan valaistusta työtiloihin, työhuoneisiin ja muihin ympäristöihin.

Sen **+92 CRI:n** ansiosta värit voidaan havaita täysin ammattimaisesti ja tarkasti, mikä sopii erinomaisesti myös valokuvausstudioihin ja kaupallisiin tiloihin, joissa tarvitaan ammattimaista ja suorituskykyistä valaistusta.

CRI eli värintoistoindeksi mittaa valonlähteen kykyä toistaa kohteiden värit tarkasti verrattuna luonnolliseen valonlähteeseen. Korkea CRI osoittaa, että valonlähde pystyy toistamaan värit tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin.

Korkean CRI:n etuja ovat:

1. Luonnollisemmasta ja elävämältä värit: mikä parantaa esineiden ja tilojen ulkonäköä ja hahmottamista.
2. Parempi värien havaintotarkkuus: mahdollistaa värien välisten erojen tarkemman havaitsemisen, mikä voi olla erityisen tärkeää esimerkiksi muoti-, sisustus-, taide- ja museovalatuksen kaltaisissa sovelluksissa.
3. Parempi valon laatu: parantaa valon laatua kontrastin ja selkeyden osalta, mikä voi saada esineet ja pinnat näyttämään terävämiltä ja selkeämmiltä.
4. Parempi visuaalinen suoriutuskyky: Parantaa visuaalista suoriutuskykyä tehtävissä, jotka edellyttävät hyvää värien hahmotamista ja tarkkuutta, kuten lukemisessa, ompelussa tai tarkkuutta vaativissa töissä.
5. Parempi visuaalinen mukavuus: Luonnollisemmasta, eloisammasta väristä ja parempi yksityiskohtien hahmotaminen vähentävät visuaalista väsymystä ja parantavat visuaalista mukavuutta, mikä voi lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta työ- ja opiskeluympäristöissä.

Valonsäde on korkealaatuinen, koska sen **CRI**-arvo on korkea **+92** ja sen **pääkulma** on **36°**, mikä antaa meille mahdollisuuden korostaa huoneen tiettyjä elementtejä; samalla se tuo meille merkittäviä säästöjä sähkönkulutuksessa.

Downlingt -valaisimemme on valmistettu alumiinista +PC, joka johtaa hyvin lämpöä, mikä auttaa haihduttamaan ledien tuottaman lämmön, mikä puolestaan pidentää niiden käyttöikää.

15W LED-ympyrädownlight - VALKOINEN - CRI+92 - IP65 - UGR13

- Kylpyhuoneet
- Vaatekaapit
- Makuuhuoneet
- Vitriinit
- Näyteikkunat
- Käytävät
- Myymälät
- Liiketilat
- Työalueet

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



Huomautus: Tuote voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Varmista, että käytät viimeisintä teknistä tietolehtistä.

