

Armstrong LED-Kattotuuletin 60x60 - 67W - CCT - 60x60cm



Tuotekoodi:

Viite: VT6067WCCT

Tekniset tiedot:

SKU: VT6067WCCT
Teho: 44W
Jännite: 220-240V
Väriämpötila-Kelvin: VALITTAVA VÄRI: 3000K-4000K-6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Lumen-Lm: 3000
Säteenkulma (°): 120°
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 30.000
Pituus (mm): 598x598x170 mm
Tehokerroin (PF): 0.9
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Tehosyklit: 100.000
Takuu (vuotta): 3
Tyyli : Teollinen
Pääväri: Valkoinen
Viimeistely: Matta
Terien väri: Läpinäkyvä
Terän materiaali : ABS
Rungon materiaali: ABS
Terien lukumäärä : 4
Diffusorin materiaali : ABS
Käännettävät terät: Kyllä
Moottorin tyyppi: DC
Kesä/talvi-tila: Kyllä
Asennusasento: Recessed Armstrong
Asennus: 2 - 3m
Nopeudet: 6
RPM: 600,730,830,940,980,1050
Ilmavirta: 3660,4620,5550,6480,7800,8700 m3/h
Melutaso: 20,30,35,40,45,50 dB
Kulutus: 67W
Laatikot kappaletta kohti: 1
Tilavuus: 0.0726 m3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tuuletin UFO Armstong on suunniteltu upotettavaksi kattoon ja erityisesti korvaamaan **60x60-paneelit**, jotka ovat tyypillisiä työpaikoilla, kouluissa, ravintoloissa tai liikennealueilla.

Vähennä huoneen lämpötilaa tuulettimemme viileän ilman avulla ja säästä samalla sähkölaskua LED-valaistuksen ansiosta.

Tuotteen Kuvaus:

cnr

Armstrong LED-Katto0tuuletin - 67W - CCT - IP20

Tuuletin UFO Armstong on suunniteltu upotettavaksi kattoon ja erityisesti korvaamaan **60x60-paneelit**, jotka ovat tyypillisiä työpaikoilla, kouluissa, ravintoloissa tai liikennealueilla. Sen tehokas sisäänrakennettu tuuletin pystyy tuottamaan ulospäin suuntautuvan pakkotuuletuksen, jonka avulla huoneilma voidaan uudistaa.

Sen siipien liike auttaa vähentämään hiilidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksia, koska se edistää luonnollista ilmavirtaa tasaisemmin ja nopeammin.

Se suljetaan ylöspäin, jotta ilma ja lika eivät pääse sisälle välikatosta. Tämä tasavirtamoottorilla varustettu tuuletin on erittäin hiljainen, sen virrankulutus on alhainen ja siinä on tehokas valonlähde, jonka väriämpötila on himmennettävissä, eli sävy ja voimakkuus ovat valittavissa. Siinä on myös talvitila ja lepoajastin.

Käänteisen **järjestelmän ansiosta tuulettimessa** on kaksi toimintoa, **kesä/talvi-vaihtoehto**, tässä tilassa moottori kääntää lapojen pyörimisen, jotta kuuma ilma saadaan haihdutettua kesällä ja lämmitysilmän kuuma ilma jaetaan tasaisesti talvella, mikä parantaa lämpöaistimusta ja optimoi lämmityksen toiminnan.

Tekninen tietoarkki

Valaisimessa on CCT-teknikka, nyt voit valita valkoisen värin välillä lämmin valo **3000K, päivänvalo **4000K**, viileä valo **6000K**.**

Kaikissa tuulettimissamme käytetään parasta teknologiaa optimaalisen **suorituskyvyn varmistamiseksi**. Sen hiljainen järjestelmä saa sen toimimaan aiheuttamatta ympäristöön epämiellyttäviä ääniä.

Armstrong LED-Katto0tuuletin - 67W - CCT - IP20 käyttö

- Halls
- Toimistot
- Makuuhuoneet
- Keittiöt
- Kuistit
- Odotushuoneet
- Ravintolat

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Tekniset tiedot Tyyli: Kylmävarusteinen: Teollinen Avautumiskulma: 120°. Rungon väri: Valkoinen Valaistusteho: 44 W Viimeistely: Valkoinen: Matta Värilämpötila: 3000-6000 K Terän väri: Läpinäkyvä Valovirta: 3000 Lm Rungon materiaali: ABS CRI: 80 Diffusorin materiaali: Materiaali: ABS IP: 20 Terien lukumäärä: 5 Himmennettävä: Kyllä Terän materiaali: Terän materiaali: ABS Tehokerroin: 0.9000 W Käännettävät terät: Yksiosainen Kulutus: 0,9 9000 9000 mm: 67 W Moottorin tyyppi: DC Luokka: I Kesä- / talvitila: Kyllä Jännite: 220-240 V Mitat: Ø598x170 mm: Ø598x170 mm Taajuus: 50-60 Hz Asennusasento: Armstrong Elinikä tuntia: 30000 h Asennus: 2,3 m Sytytysten määrä: 10000 Nopeudet: 6 Laatikot per tuote: 1 RPM: 600,730,830,940,980,1050 Tilavuus: 0,0726 m3 Ilmavirta: 3660,4620,5550,6480,7800,8700 m3/h Bruttopaino: 7 kg Melutaso: 20,30,35,40,45,50 dB. Nettopaino: 4 kg

Lisäkuvia:

