Fiche Technique

Néon LED Flexible 220V - Bobine de 25m / 16mm - 7W/m - Rouge

Codes produits :

Référence: NEON76661

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : NEON76660
Puissance nominale : 7W
Tension Nominale: 220V-240V
Couleur: ROUGE
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: PVC
Nombre et Type de LEDs: 120 Diodes SMD 2835/m
Angle de Rayonnement (º): 300º
Efficacité diode LED (Lm/W): 290Lm/m
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 55Lm/m
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP67-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
Dimensions (mm): Ø16mmX25m.
Plage de Température (ºC): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Autres Informations: ✂ Cut 100 cm
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

La bande **LED flexible 360º Néon est parfaite pour créer** des effets publicitaires, des enseignes lumineuses, des lettrages corporels et des formes décoratives, créant ainsi des environnements élégants et sophistiqués. Matériau PVC. Connexion directe à 220v par un câble avec redresseur. Coupe tous les compteurs.

Description du produit:

Neon LED CIRCULAIRE Flexible 220V 25m Bobine 16mm - 7W/m

La bobine de **Neon LED CIRCULAR 360º** est fournie en 25 mètres, comprenant également le câble redresseur, la broche de connexion et le bouchon d'extrémité. **Couleur Rouge.**

Le Neon LED **crée l'effet parfait des néons traditionnels.** C'est un produit conçu spécifiquement pour la signalisation, étant polyvalent vous pouvez créer des effets de signes lumineux, des lettres de corps, des formes décoratives, obtenant des environnements élégants et sophistiqués.

Il est **fabriqué en PVC** très souple, ce qui lui confère une grande adaptabilité à toutes les formes. Le tuyau circulaire en néon permet une rotation proche de 90º et même une légère torsion dans l'axe.

Le ruban néon circulaire flexible peut être coupé au mètre. Il a une marque noire pour le point de coupe. **Chaque compteur comporte 120 diodes SMD 2835 de haute résistance.**

Ce type de néon circulaire flexible à LED **est alimenté en 220V-240V** par un câble redresseur. Celui-ci convertit le courant alternatif qui parvient à l'installation en courant continu adapté au fonctionnement de la bande.

Il convient à l'intérieur et à l'extérieur car il est protégé contre les éclaboussures ou les températures extrêmes grâce à son indice IP67. Le produit est totalement étanche et peut donc être installé dans des environnements extérieurs.

Utilisations du Neon LED CIRCULAR Flexible Rouge

- Signaux
- Signes
- Publicité
- Posters
- Décoration

IMPORTANT : Pour une utilisation externe, les connexions doivent avoir le même degré de protection, il est de la responsabilité de l'installateur de respecter ces normes de siliconage commodément les zones des connexions pour assurer la bonne étanchéité.

Chez FactorLED nous garantissons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou les PORTS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.

Fiche Technique

Images supplémentaires:

Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.