

Module LED 50W DOB MAGNUM OSRAM Chip SMD3030-3D 180Lm/W 90°



Codes produits :

Référence: 4835MG50W90DOB

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 4835MG50W90DOB
Puissance nominale : 50w
Tension Nominale: 175-265V
Couleur: 4000K-5000K
CRI-Rendu des Couleurs: 84
Matériaux de construction: Aluminium +PMMA
Luminosité-Lm: 7000
Nombre et Type de LEDs: 72 Diodes SMD 3030 3D (3 Corel) OSRAM Chip OS-CORE Sapphire ODB2235S.A
Angle de Rayonnement (°): 90°
Efficacité diode LED (Lm/W): 180 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 140 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP67-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): 350mm x 75mm x 30mm
Facteur de Puissance (PF): 0,91
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -15°+70°
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: DOB Driverless
Impacte protection (IK): IK10
Driver inclus: DOB GXTRONIC ELECTRIC
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Ce module optique LED 50W et 90° est fabriqué avec une équipe de 72 LED 3D SMD 3030, puce BRIDGELUX TRIPLE NUCLEO. Ce module IP67 est conçu pour être placé sur tous les types de réverbères, ainsi que pour le montage de projecteurs. Grâce à son excellente dissipation, il a une longue durée de vie et de grandes économies d'énergie, ce qui en fait un produit très écologique.

ASSEMBLAGE

Description du produit:

Module LED 50W DOB MAGNUM BRIDGELUX Chip SMD3030-3D 180Lm / W 90°

Ce module optique LED triple cœur (3D) remplace les anciennes ampoules très polluantes.

Grâce à sa puissance, ils parviennent à générer un excellent éclairage dans les réverbères, atteignant 7000 Lm.

La qualité de ses matériaux en fait un produit essentiel pour générer de l'énergie propre avec une grande durée de conservation.

Le module optique possède 72 Diodes SMD 3030 3D (3 Corel) BRIDGELUX Chip OS-CORE Sapphire ODB2235S.A

L'indice de rendu des couleurs (CRI) est supérieur à +80 en raison de la haute qualité de la puce OSRAM.

Le module est entièrement en aluminium cuit 6063 pour éviter l'oxydation du sel.

Sa haute protection IP67 le rend approprié pour une utilisation en extérieur et possède une protection contre les éclaboussures.

Il met également en évidence dans ce produit d'éclairage professionnel le degré élevé contre les chocs IK10.

Il a une garantie de 5 ans.

Applications du module LED 50W DOB MAGNUM BRIDGELUX Chip SMD3030-3D 180Lm / W 90°

- Lampadaires
- Projecteurs
- Luminaires encastrés

Dans FactorLED, nous nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, L'IMPORTATION ou la VENTE EN

Fiche Technique

GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

