

Ruban LED 10W - CUSTOM CUT - Dimmable 220V AC SMD 2835 120 LED/m IP65 - 13mm



Codes produits :

Référence: 1022

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 1022
Puissance nominale : 10W/M.
Tension Nominale: 220V-240V
Couleur: 2700K
Matériaux de construction: ABS+PCB
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835
Angle de Rayonnement (°): 300°
Efficacité diode LED (Lm/W): 110 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100Lm/W
Dimmable: TRIAC
Certificats: CE
Indice Protection: IP65-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
Dimensions (mm): 1000x13x6
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Garantie Ans: 2

Brève description du produit :

RUBAN LED 220v. A LA COUPE- Le produit comprend : Câble redresseur + Bande LED + Embout. Mesure : 13 mm. 120 diodes SMD2835 par mètre sont connectées directement à l'alimentation électrique par un câble redresseur nécessaire pour une utilisation en extérieur.

**1 UNITÉ = 1 MÈTRE DE RUBAN LED
(SÉLECTIONNEZ LES LONGUEURS DONT
VOUS AVEZ BESOIN) MAXIMUM 50
MÈTRES**

Description du produit:

Ruban LED 10W - A LA COUPE - Dimmable 220V AC SMD 2835 120 LED/m IP65 - 13mm

Le 120LED/m **SMD2835** intégré dans la **Ruban LED** ne consomme que **10W/m**. Fabriquée avec des matériaux de première qualité, elle offre une protection maximale contre les agents extérieurs de type solide et une magnifique protection contre les liquides, ce qui se résume par le facteur de protection **IP65** de la bande qui la rend adaptée à un usage intérieur et extérieur.

La **Ruban LED** à intensité variable **IP65 220V AC 120LED/m** comprend un câble redresseur et un embout de Ruban, des pièces qu'il est recommandé de protéger correctement pour ne pas compromettre la protection IP65. Dans un redresseur, nous pouvons connecter jusqu'à 1mètre de Ruban LED au maximum.

Si la **Ruban LED** doit être découpée, veuillez noter que la **Ruban de LED** à gradation **IP65 220V AC 120LED/m** ne peut être coupée que par sections complètes de 1m. et uniquement dans la zone autorisée.

Vous pouvez utiliser les **Pertfiles PC 13 mm** pour le placement : (dans les accessoires de Ruban LED)

Applications des Ruban LED 10W DIMMABLE 220V AC 120LED/m IP65

La polyvalence de ce type d'éclairage LED fait qu'il est largement utilisé comme éclairage secondaire et/ou élément décoratif dans les façades, les plafonds, les vitrines et les armoires, les étagères, les vitrines, les tableaux et les miroirs et même pour le marquage des escaliers et des couloirs. Les options sont infinies.

In FactorLED assure que ses produits ont une garantie de QUALITÉ et offrent tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED

Images supplémentaires:

Fiche Technique



• 100% compatible 100%
• 100% compatible 100%

