

Barre Linéaire LED Intégrée - Surface - TEXAS ARGENT -24V- 0.5m - 1m - 1.5m - 2m



Codes produits :

Référence: 05015-P

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 05015-P
Puissance nominale : 6W 0.5m -12W 1m -18W 1,5m-24W 2m
Tension Nominale: 24V DC
Couleur: 3000K-4000K-6000K -RED-GREEN-BLUE
CRI-Rendu des Couleurs: 90
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 1M:1188Lm/2M: 2376Lm
Nombre et Type de LEDs: SMD2010 - 266 Chips/M
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 150Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP54
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): L: 0,50m - 1m - 1,5m - 2m
Facteur de Puissance (PF): 0.97
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Indice d'Éblouissement (UGR):
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

Notre **luminaire** linéaire **Professionnel 24V. - TEXAS ARGENT ANONISÉ** - est conçu pour une utilisation intensive ininterrompue pendant 24 heures. Notre **barre lumineuse surface** est fabriqué en Europe pour répondre à vos besoins. Extrudée en aluminium pur à 98%, la source lumineuse professionnelle est - **SMD2010 12W/M - fournissant 1188 lumens par mètre - 266 Leds/mètre**. Le luminaire LED intégré comprend des clips de fixation, l'alimentation électrique n'est pas incluse. 2 mètres de câble. **Garantie de 3 ans.**

Le délai de production est de 5 à 7 jours ouvrables.

(du lundi au vendredi).

Notre diffuseur est blanc opale.

Description du produit:

Barre Linéaire LED Intégrée 24v - Surface - TEXAS ARGENT

Notre **barre LED intégrée** est conçue pour un usage professionnel intensif où une haute qualité de lumière est requise - **INDICE DE PERFORMANCE CHROMATIQUE +90-**, en même temps qu'une bonne durée de vie.

Notre linéaire LED est une gamme polyvalente et intemporelle, elle peut être le protagoniste de la décoration intérieure d'un espace ou s'y adapter. Grâce aux différentes tailles et couleurs disponibles, il peut offrir une grande variété de sensations visuelles qui définiront l'espace sous une nouvelle perspective.

Disponible en plusieurs longueurs et en version suspendue ou fixée au plafond pour s'adapter aux différents besoins et hauteurs d'installation. Les luminaires, jusqu'à 2 mètres de long, deviennent de magnifiques traces de lumière qui façonnent l'espace.

Notre **profilé LED intégré** dessine des lignes de lumière homogènes qui s'adaptent à une variété d'espaces avec un impact visuel minimal, résolvant aussi bien les besoins d'éclairage général que l'éclairage par projecteurs de plans verticaux et horizontaux.

Son design associe des diffuseurs à haute transmittance qui offrent un grand confort visuel et une grande efficacité énergétique.

Notre luminaire linéaire à LED professionnel a une puissance de 12W/mètre.

La source lumineuse de notre luminaire linéaire à LED incorpore 266 Leds SMD2010 **haute luminosité**/mètre délivrant 1188Lm/mètre ; les diodes LED incorporent une soudure en fil d'or pour une plus longue durée de vie.

Le luminaire LED intégré comprend 2 mètres de câble pour une connexion facile. La consommation électrique du luminaire est de 6W pour 50cm ; 12W pour 100cm ; 18W pour 150cm ; et 24W pour 200cm. Le luminaire LED est fabriqué en aluminium 6063/6060 de haute pureté (98%), avec traitement thermique UNE EN 755 et UNE EN 12020-1.

Le laquage du luminaire est de **haute résistance et qualité**, l'argent adonizado est -Qalanod- avec 15 microns d'épaisseur pour une longue vie utile. Le diffuseur est à haute transmittance pour minimiser la perte de lumière.

