

Downlight LED 40W Circulaire- Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65



Codes produits :

Référence: 90722

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 90722
Puissance nominale : 40w
Tension Nominale: 175-265V
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 85
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 5000
Nombre et Type de LEDs: COB Bridgelux
Angle de Rayonnement (°): 45°
Efficacité diode LED (Lm/W): 150Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 125 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: Front: IP65 - Philipsd CertaDrive: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000
Dimensions (mm): Ø165mm * H115mm
Facteur de Puissance (PF): 0,95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): Ø145mm
Indice d'Éblouissement (UGR): 13
Driver inclus: PHILIPS CertaDrive
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

DOWNLIGHT CCT: COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre Downlight LED circulaire encastré **Philips CertaDrive de 40 W** est doté d'un sélecteur de température de couleur, blanc froid, blanc neutre et blanc chaud. UGR13. Angle de 120°. La face avant du luminaire est **IP65**.

Description du produit:

Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - Spécial Salles de Bains et Cuisines - Façade IP65 - Circulaire

Notre Downlight Philips CertaDrive d'une puissance de 40 W se caractérise par sa manipulation facile, permettant d'obtenir un éclairage précis et personnalisé dans n'importe quel espace intérieur et extérieur.

De plus, avec son UGR élevé, vous n'aurez pas de problèmes d'éblouissement, car il a un faible indice d'éblouissement UGR13.

COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre Downlight dispose d'un sélecteur de température de couleur, pouvant choisir entre le blanc froid - 6000K-, le blanc neutre -4000K- et le blanc chaud -3000K-.

Grâce à son système de sélection de couleurs, vous pouvez l'adapter aux besoins de votre entreprise ou de votre maison, en pouvant choisir la couleur souhaitée pour chaque pièce ou pièce.

La source lumineuse BRIDGELUX à haut rendement offre une luminosité élevée, qui remplacera parfaitement les projecteurs traditionnels, offrant une économie de plus de 80%.

Avec sa conception fonctionnelle, l'installation est rapide et facile.

Son indice de rendu des couleurs élevé +85 garantit une reproduction naturelle des couleurs.

Son corps en aluminium est spécialement conçu pour que la température de la LED soit optimale et obtenir les meilleures performances et durabilité.

La partie avant du luminaire est IP65, il peut donc également être utilisé dans des zones humides telles que des salles de bains et dans des zones intérieures et extérieures. L'alimentation Philips CERTADRIIVE est IP20.

Son réflecteur, en PMMA technique, crée une lumière de haute qualité, uniforme et sans tache.

Fiche Technique

Utilisations : Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - IP65 - Circulaire

- Magasins
- Restaurants
- Musées
- Galeries commerciales
- Centres commerciaux
- Toilettes
- Cuisines
- Couloirs intérieurs extérieurs
- Vitrines

Chez FactorLED nous veillons à ce que nos produits aient une garantie de QUALITÉ et proposons tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

