Fiche Technique

Module Optique LED 40W - SMD3030 Bridgelux pour Lampadaire - Driver GXTronic 40W

Codes produits :

Référence: LM40W

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : LM40W
Puissance nominale : 40w
Tension Nominale: 85V-265V
Couleur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 70
Matériaux de construction: Aluminium +PMMA
Luminosité-Lm: 5400
Nombre et Type de LEDs: SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Angle de Rayonnement (º): 80º - 150º
Efficacité diode LED (Lm/W): 160 Lm/w
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 135Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP67-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000
Dimensions (mm): 125x95x30mm
Facteur de Puissance (PF): 0.96
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (ºC): -15º+70º
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: Driver: 23-42VDC- 1000mA
Impacte protection (IK): IK10
Driver inclus: OUI
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): C
Garantie Ans: 5
Unités par masterbox: 20

Brève description du produit :

Module optique à LED d'une puissance de 40W et est fabriqué avec un jeu de 54 LED Bridgelux 2240 DS-C30 à 4 coeurs SMD 3030 SMD. Ce module IP65 est conçu pour être placé dans les lampadaires. Excellente dissipation qui se traduit par une durée de vie beaucoup plus longue et de grandes économies d'énergie, ce qui en fait un produit très efficace.

Description du produit:

Module Optique de Luminaire de Rue LED 40W Bridgelux

Le module bloc optique 40w LED Retrofit sert à remplacer les anciennes ampoules qui étaient très polluantes, grâce à sa puissance il parvient à générer une grande illumination dans les lampadaires atteignant 5400 lumens.

La qualité de ses matériaux en fait un produit essentiel pour générer une énergie propre et durable.

L'avantage de notre bloc optique LED n'est pas seulement sa haute luminosité, mais aussi son allumage instantané.

Le bloc intègre le driver GXTronic de haute qualité avec une durée de vie de plus de 50 000 heures.

Le design rétrofit de ce luminaire s'intègre très bien aux luminaires existants.

Fabriqué en aluminium de haute pureté pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Nos ensembles optiques à LED sont 100% compatibles avec le rétrofit et sont approuvés conformément à la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique, la directive 2006/95/CE sur la basse tension et la directive 2009/125/CE sur les exigences d'écoconception.

L'ensemble optique à LED présente un haut degré de protection contre la pénétration de particules solides et liquides (IP65), composé d'un réfracteur en PMMA thermo-tempéré résistant aux changements brusques de température, scellé par un joint en silicone et doté d'un système de fermeture par vis en acier inoxydable.
Le bloc optique rétrofit à LED limite au maximum le flux lumineux émis vers l'hémisphère supérieur du luminaire.

Garantie de 5 ans.

Utilisations du module optique à LED Bridgelux 40W pour les lampadaires

Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.

Fiche Technique

- Rues
- Parcs
- Places
- Jardins
- Chemins
- Cours

Chez Factorled nous assurons que nos produits sont garantis de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION OU LA VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:






Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.