Fiche Technique

Câble pour Ruban LED RGB 12-24V 4 Fils - 1 Mètre - 4X1,75mm

Codes produits :

Référence: FL1693-RGB

Caractéristiques du produit:

Tension Nominale: 24V DC
Matériaux de construction: PVC + Kupfer
Certificats: CE, CMIM, RoHS
Dimensions (mm): FL1693
Dimensions (mm):
Plage de Température (ºC): -15º+70º
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): E
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

Câble pour bandes LED RVB 12-24V à 4 fils, idéal pour des **installations efficaces et sécurisées** ! Avec **1,75mm² de section et 7mm de largeur**, compatible avec la plupart **des profilés du marché**. Disponible en **bobine de 50m ou à partir de 1m**. **Qualité et flexibilité au meilleur prix !**

Une unité équivaut à **1 mètre**.

Description du produit:

Câble pour Ruban LED RGB 12-24V 4 Fils - 1 Mètre - 4X1,75mm

Ce **câble a une largeur de 7 mm**, ce qui le rend **compatible avec la plupart des profilés du marché** et permet une **intégration facile dans toute installation**. Son **design à 4 fils** est parfait pour **connecter des bandes LED RVB**, garantissant une **transmission stable du signal et une distribution uniforme de l'énergie**.

Fabriqué avec **des matériaux de haute qualité**, ce câble offre une **conductivité optimale et une grande durabilité**. Avec une **section de 1,75 mm²**, il garantit **une faible chute de tension**, ce qui en fait **le meilleur choix pour les installations nécessitant une efficacité accrue et des performances constantes**.

Applications recommandées

- **Installation de bandes LED RVB 12-24V** en intérieur et en extérieur.
- Éclairage des maisons, bureaux, commerces et projets architecturaux.
- Connexions dans les systèmes domotiques et d'automatisation de l'éclairage.
- Utilisation dans des profilés LED pour une finition propre et professionnelle.

Images supplémentaires:



Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.

Fiche Technique

Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.