

Plafoniera LED 36W VANTAA - Dimmerabile - CCT + Telecomando



Codice prodotto:

Riferimento: 90450

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 90450
Potenza: 36w
Multitensione: 175-265V
Temperatura della luce: COLORE SELEZIONABILE: 3000K-4000K-6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Flusso Luminoso-Lm: 5040Lm
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza luminosa (Lm/W): 140Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 50.000
Dimensioni (mm): Ø480mm H70mm
Fattore di Potenza (PF): 0.96
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Driver incluso: SI
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Garanzia - Anno: 2

Breve descrizione del prodotto:

Plafoniera LED da superficie dimmerabile da 36W VANTAA, la luce si diffonde uniformemente in tutto lo spazio. L'apparecchio ha tutte le temperature della luce nello stesso punto (luce calda, naturale e fredda), quindi puoi selezionarlo in base alle tue esigenze.

La nostra plafoniera CCT da 36w è dotata di un **telecomando con frequenza 2.4G** con il quale puoi cambiare il colore quando vuoi.

Descrizione del prodotto:

Plafoniera a superficie LED - dimmerabile 36W VANTAA - CCT (colore selezionabile) + telecomando.

La nostra **Plafoniera circolare dimmerabile** si distingue per il suo aspetto elegante e moderno. Ha una potenza di **36W**, è un prodotto appositamente indicato per risaltare in qualsiasi spazio grazie al suo design elegante. Con il suo telecomando puoi scegliere la temperatura di colore che desideri (3000k - 4000k - 6000k) quando vuoi.

Riproduce atmosfere ideali con un'illuminazione ad alta luminosità, da fredda a calda.

Con questa **Plafoniera** puoi ridurre il risparmio energetico fino all'80%. È considerata un prodotto non inquinante, in quanto ha una classe energetica A+.

La luce è distribuita uniformemente su tutta l'area in quanto ha un involucri opale e un angolo di **120°**. Grazie al suo design all'avanguardia e selezionato, può creare atmosfere sofisticate e un'illuminazione notevole.

Installazione dei riflettori e configurazione del controller:

1. Scollegare il sistema elettrico
2. Aprire la lampada con una rotazione del coperchio.
3. Giungere i fili dall'apparecchio ai fili dell'impianto elettrico.
4. Installare la lampada al soffitto o alla parete con gli strumenti necessari.
5. Collegare il sistema elettrico
6. Accendere e spegnere dall'interruttore 3 volte
7. Tenere premuto il tasto "SETUP" sul telecomando e si configura.

Facile da installare e con qualità garantita. Ora l'installazione e la manipolazione del prodotto è più comoda, rendendo l'adattamento alle superfici più preciso e in meno tempo.

Usi della plafoniera di superficie a LED - 36W VANTAA - Dimmerabile - CCT + Telecomando

Le sue applicazioni possono essere molto diverse, ma per evidenziarne alcune, sarebbe l'illuminazione per:

- Aziende e uffici
- Bagni e cucine
- Corridoi, terrazze
- Portici o scantinati
- Tetti

Scheda Tecnica

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA all'ingrosso, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

