

Faretto a LED -12W-8W-5W - FENIX Nero CRI+93 - UGR13 - CCT



Codice prodotto:

Riferimento: CLB12W-BLACK

Specifiche tecniche:

REFERENZA: CLB12W-BLACK
Potenza: 5W - 8W -12W
Multitensione: 175-265V
Temperatura della luce: COLORE SELEZIONABILE: 3000K-4000K-6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Flusso Luminoso-Lm: 1200
Fonte Luminosa: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Fascio Luminoso (°): 20°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 130Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 100 Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 35.000
Dimensioni (mm): 140x130xØ100mm
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): -20° ~ +40°
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: Bridgelux CHIP INSIDE 1835 DS-C30
Driver incluso: DRIVER NO FLICK
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F
Garanzia - Anno: 3

Breve descrizione del prodotto:

Il nostro faretto LED a superficie -FENIX- incorpora un chip BRIDGELUX COB, con un indice di risoluzione cromatica molto alto di oltre +97, che rende la qualità della luce imbattibile, e il realismo dei colori è quasi perfetto per evidenziare elementi specifici. Angolo di 24°. **CCT: COLORE SELEZIONABILE: 3000K-4000K-6000K. Potenza selezionabile: 12W-8W-5W.**

Descrizione del prodotto:

Faretto a LED 12W FENIX Nero CRI+93 - UGR13 - **CCT: COLORE SELEZIONABILE: 3000K-4000K-6000K. Potenza selezionabile: 12W-8W-5W.**

Il faretto LED FENIX - BRIDGELUX Chip 12w è caratterizzato da un design che si abbina a qualsiasi stile e da prestazioni eccellenti.

Il faretto LED FENIX ha BRIDGELUX Chip è ideale per illuminare qualsiasi luogo che si desidera evidenziare, è anche perfetto per situazioni in spazi che sono alla ricerca di classe e distinzione nella sua rete di illuminazione e hanno anche diverse temperature 3000K - 4000K e 6000K.

Il suo design Nero è ideale per creare atmosfere minimaliste, evidenziando gli spazi che è necessario evidenziare. La sua installazione è semplice da posizionare sulla superficie, ora la decorazione è nelle vostre mani e nel modo più semplice.

Questo prodotto è stato fabbricato per un uso interno speciale, da qui la sua protezione IP20.

Il nostro faretto FENIX LED emette 1200 lumen (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) e risparmia fino al 90% sulla bolletta. Il faretto è in grado di sopportare una tensione da 175V a 265V.

UTILIZZI - 12W FENIX Faretto LED Nero superficiale CRI+97 - Bridgelux Chip:

- Vettrine
- Uffici
- Vettrine
- Negozi
- Gallerie d'arte
- Musei

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA all'ingrosso, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagine aggiuntive:

