

Lampada a sospensione lineare a LED - MUNICH ARGENTO - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimmerabile



Codice prodotto:

Riferimento: 16005-P

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 16005-P
Potenza: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: 2700K -4000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 82
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Fonte Luminosa: SMD3040 - 192 Chips/M
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Efficienza luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP54
Vita stimata di diodo (H): 50.000
Dimensioni (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Fattore di Potenza (PF): 0.97
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Fattore di Abbagliamento (UGR):
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

La nostra lampada lineare LED professionale - MUNICH ARGENTO - è progettata per un utilizzo intensivo e continuo di 24 ore. Il nostro lampadario a sospensione è realizzato in Europa, su misura per le vostre esigenze. Alluminio estruso al 98% di purezza, la sorgente luminosa è SMD3040 da 40W/m, che fornisce 5732 lumen per metro - 192 LED per metro. Garanzia di 5 anni.

Opzioni non dimmerabili e dimmerabili:
1-10V, Push e Dali-2.

Il tempo di produzione è di 5-7 giorni lavorativi.

Descrizione del prodotto:

Lampada da Sospensione - MUNICH ARGENTO - Dimmerabile

Le nostre lampade lineari a LED - MUNICH - rappresentano una gamma versatile e senza tempo, in grado di essere il punto focale nell'arredamento di uno spazio o di adattarsi ad esso. Grazie alle diverse dimensioni e colori disponibili, possono offrire una vasta gamma di sensazioni visive che definiranno lo spazio da una prospettiva nuova.

Disponibili in varie lunghezze e versioni sospese o incassate a soffitto, si adattano a diverse esigenze ed altezze di installazione. Le lampade, con una lunghezza fino a 2 metri, si trasformano in bellissime tracce di luce che modellano lo spazio.

Il lineare LED -MUNICH- disegna linee di luce omogenee che si adattano a una vasta gamma di spazi con un impatto visivo minimo, risolvendo sia le esigenze di illuminazione generale che quelle di illuminazione di superfici verticali.

Scheda Tecnica

Il loro design combina diffusori ad alta trasparenza che offrono un grande comfort visivo ed un'elevata efficienza energetica.

L'accessorio per il cavo sospeso ha una lunghezza di 2 metri per consentire di regolarlo all'altezza desiderata. La lampada incorpora un cavo di 2 metri di lunghezza per una facile connessione.

La nostra lampada lineare LED professionale ha una potenza di 40W/metro.

La fonte luminosa della nostra lampada lineare LED incorpora 192 LED SMD3040 ad alta luminosità per metro, fornendo 5700 lumen per metro; i LED sono saldati con filo d'oro per una maggiore durata, con rinforzo in acciaio per una maggiore affidabilità.

La lampada incorpora un alimentatore nel profilo in alluminio da 24 volt della prestigiosa marca Ecoled (massima qualità).

Il consumo energetico della lampada è di 20W per 50cm; 40W per 100cm; 60W per 150cm; e 80W per 200cm. La lampada LED è realizzata in alluminio 6063/6060 ad alta purezza (98%), con trattamento termico conforme alle norme UNE EN 755 e UNE EN 12020-1.

La verniciatura della lampada è di alta resistenza e qualità, texture bianca e nera - Qualicoat -, e anodizzazione in argento - Qualanod - con uno spessore di 15 micron per una lunga durata.

La lampada può essere anche realizzata su ordinazione via e-mail con l'opzione di diffusore: micro prisma trasparente (UGR19).

La nostra lampada lineare LED -MUNICH- essendo realizzata su misura, offre diverse possibilità di scelta tra un'illuminazione più calda, neutra o fredda, e finiture in anodizzazione argento, bianco e nero. Poiché la lampada è fatta a mano in Europa secondo le specifiche del cliente, i resi non sono accettati, poiché si tratta di un ordine speciale.

Il tempo di produzione è di 5-7 giorni lavorativi.

La nostra lampada lineare può essere unita all'accessorio corrispondente per creare una lampada a effetto continuo.

Opzioni della Lampada da Sospensione - MUNICH ARGENTO - Dimmerabile:

- Dimmerabile 1-10V: corrente alternata da 110V a 240V che consente di controllare l'intensità luminosa dal 0 al 100% di tutte le lampade regolabili.
- Dimmerabile Push: sistema di regolazione dell'intensità luminosa che consente di regolare il livello di luminosità delle lampade tramite un interruttore a pulsante.
- Dimmerabile Dali-2: uscita di corrente costante per lampade LED da 3 a 42V e intensità tra 600mA e 1100mA.
- Non dimmerabile

Utilizzi della Lampada da Sospensione - MUNICH ARGENTO - Dimmerabile:

- Negozi
- Mostre
- Industrie
- Uffici
- Case

Da FactorLED garantiamo la qualità dei nostri prodotti e forniamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, IMPORTAZIONE o VENDITA all'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ciascun prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

Scheda Tecnica

