Scheda Tecnica

Controller LED 2 in 1 monocromatico + CCT - 2,4 GHz RF

Codice prodotto:

Riferimento: 92056-E2-RF

Specifiche tecniche:

REFERENZA:
Multitensione: DC 12 -24V
Temperatura della luce: COLORE SELEZIONABILE: 2700K -3000K-4000K-6000K
Dimmerabile: SI
Freq. di Funzionamento (Hz):
Tª Amb. Funzionamento (ºC): -10ºC ~ +40ºC
Raggiungi (m) :

Breve descrizione del prodotto:

Il controller LED 2-in-1 (2,4 GHz) è un dispositivo versatile e facile da usare, che consente un'installazione senza attrezzi e un controllo remoto efficiente con i controller della serie Mi-Light/MiBoxer. Con un raggio d'azione di 30 metri, offre la regolazione della luminosità e della temperatura di colore e la possibilità di passare dalla modalità monocolore a quella a doppio bianco con la semplice pressione di un pulsante, ideale per personalizzare e adattare l'illuminazione alle diverse esigenze.

Descrizione del prodotto:

Controllore LED 2 in 1 (2,4 GHz)

Il controller LED 2-in-1 (2,4 GHz) è una soluzione avanzata e versatile per il controllo dell'illuminazione a LED, progettata per offrire facilità d'uso e flessibilità in una varietà di applicazioni. Di seguito sono riportate le caratteristiche principali di questo dispositivo:

- Cablaggio immediato senza attrezzi: Questo controller consente un'installazione rapida e semplice senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi, facilitando l'integrazione in diversi ambienti di illuminazione.
- Compatibilità con il telecomando Mi-Light/MiBoxer a 2,4 GHz: Il controller è compatibile con i telecomandi delle serie Mi-Light e MiBoxer, che operano sulla frequenza di 2,4 GHz, consentendo un controllo remoto efficiente e affidabile.
- Distanza di controllo: 30 m: offre un'impressionante distanza di controllo fino a 30 metri, garantendo la flessibilità e la comodità di regolare l'illuminazione da diverse posizioni all'interno di questo raggio.
- Luminosità e temperatura di colore regolabili: Consente di personalizzare l'ambiente di illuminazione regolando la luminosità e la temperatura del colore in base alle diverse esigenze e preferenze.
- Commutazione della modalità di uscita con un solo pulsante (singolo colore / doppio bianco): Incorpora un pulsante che consente di passare facilmente da una modalità di uscita all'altra: monocolore e doppio bianco, aumentando la versatilità del controller per diverse applicazioni di illuminazione.

Immagini aggiuntive:

Avviso: Prodotto soggetto a modifiche senza preavviso. Assicurati di utilizzare la scheda tecnica più recente.

Scheda Tecnica

Avviso: Prodotto soggetto a modifiche senza preavviso. Assicurati di utilizzare la scheda tecnica più recente.