

Driver LED MOSO 165W - Serie U5 - Dimmerabile e Programmabile DALI-2 - ENEC25 - Garanzia di 5 Anni



Codice prodotto:

Riferimento: MOSO-U5165W

Specifiche tecniche:

REFERENZA: MOSO-U5165W
Multitensione:
Materiale da costruzione: PMMA
Dimmerabile: Dimmable DALI-2
Certificati: CE-RoSH-TÜV-ENEC
Protezione IP: IP20
Fattore di Potenza (PF): 0.98
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C):

Breve descrizione del prodotto:

Il **Driver LED MOSO Serie U5** è la soluzione ideale per apparecchi LED fino a **165W** che richiedono un controllo avanzato ed efficiente. Questo driver è dimmerabile e programmabile tramite **DALI-2** o **NFC**, permettendo di regolare facilmente l'intensità e le caratteristiche dell'illuminazione per qualsiasi progetto. Progettato per una durata superiore a **50.000 ore**, offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni e una corrente di uscita regolabile. Il suo design compatto ed efficiente garantisce prestazioni termiche ottimali, prolungando la durata del prodotto. Inoltre, è **dimmerabile 3 in 1** (0-10V, PWM, timer), per una massima versatilità nella gestione dell'illuminazione. Ideale per applicazioni interne ed esterne.

Descrizione del prodotto:

Driver LED MOSO 165W - Serie U5 - Dimmerabile e Programmabile DALI-2 - ENEC25 - Garanzia di 5 Anni

Il **Driver LED MOSO Serie U5** è una soluzione avanzata per illuminazione LED fino a 165W, garantendo efficienza, durabilità e controllo preciso. Compatibile con **DALI-2** e **NFC**, consente la regolazione e programmazione personalizzata, adattando intensità e orari di funzionamento alle esigenze specifiche del progetto.

Caratteristiche principali:

- **Regolazione avanzata:** Supporta **3-in-1** (0-10V, PWM, temporizzazione) per massima flessibilità.
- **Programmazione intelligente:** Configurazione tramite **DALI-2** o **NFC** per definire potenza, orari e altro.
- **Durabilità eccezionale:** Vita utile di oltre **50.000 ore** per una gestione economica a lungo termine.
- **Protezione affidabile:** Resistente a sovratensioni con uscita regolabile per prevenire danni elettrici.
- **Design compatto:** Ottime prestazioni termiche anche in ambienti complessi.
- **Certificazioni:** Conforme agli standard **ENEC25, CE, ROHS** e **CLASS I/II**.

Tipi di regolazione disponibili:

- **DALI-2 Regolazione potenza:** Modula l'intensità luminosa ottimizzando il consumo e creando atmosfere ideali per uffici, sale riunioni e spazi comuni.
- **TimingDIM (Programmazione oraria):** Accensione e spegnimento automatici, ideale per negozi, magazzini o ambienti con orari definiti.
- **TIMING-DALI-2 (Combinazione di potenza e orario):** Unisce la flessibilità DALI-2 alla programmazione oraria per un controllo totale.

Applicazioni:

- **Illuminazione interna:** Perfetto per uffici, ospedali, scuole e negozi che necessitano di regolazioni specifiche.
- **Illuminazione esterna protetta:** Adatto per dispositivi **IP20** in ingressi, passerelle coperte o segnaletica.
- **Progetti personalizzati:** Ideale per showroom e negozi con necessità di intensità variabile.
- **Industria e logistica:** Ottimizza energia e orari in fabbriche e magazzini.

Vantaggi competitivi:

Grazie alla sua versatilità e tecnologia avanzata, il **Driver MOSO U5** è la scelta ottimale per progetti che richiedono affidabilità e risparmio energetico.

Immagini aggiuntive:



HSE



Model	Power	Current	Voltage	Frequency	Efficiency	Temperature	Humidity	Altitude	Weight	Dimensions
HSE-100	100W	10A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	1.5kg	100x50x20mm
HSE-200	200W	20A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	3.0kg	150x75x25mm
HSE-300	300W	30A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	4.5kg	200x100x30mm
HSE-400	400W	40A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	6.0kg	250x125x35mm
HSE-500	500W	50A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	7.5kg	300x150x40mm



Model	Power	Current	Voltage	Frequency	Efficiency	Temperature	Humidity	Altitude	Weight	Dimensions
HSE-100	100W	10A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	1.5kg	100x50x20mm
HSE-200	200W	20A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	3.0kg	150x75x25mm
HSE-300	300W	30A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	4.5kg	200x100x30mm
HSE-400	400W	40A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	6.0kg	250x125x35mm
HSE-500	500W	50A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	7.5kg	300x150x40mm



Model	Power	Current	Voltage	Frequency	Efficiency	Temperature	Humidity	Altitude	Weight	Dimensions
HSE-100	100W	10A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	1.5kg	100x50x20mm
HSE-200	200W	20A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	3.0kg	150x75x25mm
HSE-300	300W	30A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	4.5kg	200x100x30mm
HSE-400	400W	40A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	6.0kg	250x125x35mm
HSE-500	500W	50A	12V	50/60Hz	90%	0~40°C	10~90%	0~1000m	7.5kg	300x150x40mm

