

LED Gatelys 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm/W



Produktkode:

Henvisning: SL60W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 90357-60W
Effekt: 60w
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 4000K-6000K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium + Glass
Lysstyrke-Lm: 8400Lm
LED-type: SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30
Belysningsvinkel (°): 140° x 52°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 180 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 140 Lm/W
Sertifikater: CE-RoSH
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 513x180x85mm - Tube hole 63Ømm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.98
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Støtbeskyttelse (IK): IK08
Driver inkludert: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

ASKER LED-gatellys på 60 W er laget av Bridgelux **SMD 3030-dioder** med høy lysstyrke, som er i stand til å generere god belysning i ethvert offentlig utendørs belysningsrom. Tiden er inne for å erstatte de gamle gatelysene med de nye, og med LED-teknologi er det mulig å redusere energiforbruket med opptil 80%.

Produktbeskrivelse:

60W ASKER BRIDGELUX LED Streetlight Chip 140lm / W

For å oppnå en bedre offentlig belysning er idealet den nye **ASKER BRIDGELUX** Chip LED Street Light som skiller seg ut fra resten takket være sin **60W SMD3030**-kraft som oppnår en kvalitetsarmatur. Den er laget av høykvalitets aluminium og er derfor garantert svært motstandsdyktig mot elementene.

Takket være den ekstra flate utformingen forhindrer den at det blir avsatt blader eller smuss på den, samtidig som den minimerer den visuelle effekten.

ASKER LED-gatelykt slås umiddelbart på, noe som eliminerer de irriterende ventetidene som etterlater hele områder i mørke når strømforsyningen svikter, og skaper usikkerhet blant forbipasserende.

Videre, takket være **IP65-beskyttelsen**, er den beskyttet mot klimatiske endringer hvis lysfunksjonen påvirkes.

ASKER LED gatebelysningsarmatur gjør at du kan opprettholde god belysning med lite forbruk. Driftskostnadene er lavere ettersom det ikke er noen forretter eller elektronikk å erstatte.

Bygget for en lang levetid på mer enn 50.000 timer, har **60W ASKER LED-gatelykt 3** års garanti for høy kvalitet og holdbar strømforsyning.

Den har en rund rundkobling med en diameter på 60 mm, og fester 2 trykkskruer til kolonnen.

Bruker for ASKER BRIDGELUX 60W LED Streetlight 140lm / W Chip

- Offentlig belysning
- Hager og stier
- Parker og torg
- Sportssenter
- Parkeringsplasser

I FactorLED forsikrer vi at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

