

LED gatelys 100W Wanda - 4 Meter - 6 Meter



Produktkode:

Henvisning: WANDA-100W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: WANDA-100W
Effekt: 100w
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 4000K - 5000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Stell 3mm S235JR + Aluminium +PMMA
Lysstyrke-Lm: 7500
LED-type: Bridgelux Chip inside 2240 DS-30
Belysningsvinkel (°): 136x78°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 180 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 150 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): H4m * 140mm * 80mm (Tube 3mm)H6m * 140mm * 80mm (Tube 3mm)
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Delivery Forecast 7-15 days
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: Driver GXTronic: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10K
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

LED gatelys 100W Wanda vil gi byen spesifikk belysning for urbane rom. Armaturen inkluderer 2 optiske moduler med **84 lysdioder - SMD 3030 3D- fra BRIDGELUX CHIP**, åpningsvinkelen er **136°x78°**. Takket være den store spredningen kan produktets levetid være mye lenger. **Wanda**-kolonneområdet dekker alle typer krav takket være flere modeller.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Produktbeskrivelse:

LED gatelys 100W Wanda - 4 Meter - 6 Meter

Armaturen av Wanda-typen har to 100W SMD 3030 3D optiske LED-moduler fra BRIDGELUX CHIP som brukes til å erstatte de gamle E40- og E27-pærene, takket være kraften deres klarer de å generere god belysning i gatelysene som når 7500 lumen.

Med en moderne arkitektonisk utforming kan du skape ensartede lysmiljøer med moderne rom som byer på toppnivå krever. Du kan også velge riktig lystemperatur i henhold til behovene til hver installasjon, både nøytralt hvit (4000k) eller kald hvit (5000k)). Laget av stål **S235JR** malt i ovnen med epoxymaling, slik at motstanden og vekten er ideell for transport og installasjon, noe som gir større beskyttelse og lang levetid, og kvaliteten på materialene gjør det til et viktig produkt for å generere ren energi og langstrakt i tid.

Det skiller seg ut for sitt enkle, fine og elegante utseende, det har også muligheten til å bli bygget i oksid eller metallisk farge.

Den passer inn i alle typer utendørsbelysningsprosjekter takket være forskjellige armstillinger, siden den har forskjellige høydeposisjoner, og tilpasser seg naturlig til alle typer urbane landskap eller private eiendommer.

Takket være LED-teknologi kan du spare opptil 80% energi, i tillegg til å ha en lengre levetid sammenlignet med halogen. Det regnes som et økologisk produkt ettersom det er laget med ikke-forurensende materialer, derfor hjelper du med å ta vare på planeten.

IP67-beskyttelsen gjør den egnet for utendørs bruk og har en sikkerhet mot sprut eller andre værforandringer. Den leveres med 5 års garanti.

Bruk av: LED gatelys 100W Wanda - 4 Meter - 6 Meter

- Veier
- Parker
- Hager
- Fellesskap
- Bygge områder
- Plasser
- Avenyer
- Bryllupsrom
- Hytter

Teknisk Datablad

- Landlige hus
- Industriskip

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

