

PACK 10 - LED Lysrør Glass - 25W - 150cm T8 - 170 Lm/W - PRO MAX LUMENS - 4250Lm - NO FLICK



Produktkode:

Henvisning: TBGHB25W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: TBGHB25W
Effekt: 25w
Nominell spenning: 175-265V
Lystemperatur: 4000K - 5700K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Crystal + PC
Lysstyrke-Lm: 4250 Lm
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 300°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 190 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 170 Lm/W
Sokkel: T8
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 1500
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.9
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Én ende forbindelse
Driver inkludert: Driver No Flick
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

150cm LED-røret - PROFESSIONAL - 4250Lm - SUPER HØY LUMENESS på SMD 2835 - **170 Lm/W**- med **Power Factor +0,90** og Power på **25W**, gir en ytelse på 170Lm/W, som er en utmerket og økonomisk løsning for erstatning av T8 lysstoffrør, som kan overlate dem til halvparten takket være de høye lumenene som leveres.

Den inkluderer en startbro. Du trenger ikke å modifisere lampeskjermen, bare bytt ut starteren med "sikringen". Sparer tid og penger. Enkelttidig tilkobling. **NO Flick-driver (ingen flimring)**.

Produktbeskrivelse:

LED Lysrør Glass - 25W - 150cm T8 - 170 Lm/W - PRO MAX LUMENS - 4250Lm

HIGH LUMINOSITY T8 LED Lysrør 150cm SMD 2835 - 170 Lm/W og effekt på **25W** er en utmerket og økonomisk løsning for erstatning av T8 lysstoffrør. Dens direkte tilkobling til strømmettet eliminerer gjenværende forbruk av ballaster og ballaster, noe som gir lengre levetid, lavere vedlikeholdsbehov, rask oppstart og flimmerfri effekt. **LED starter inkludert**.

Dette T8-røret er kun koblet i den ene enden, som er silketrykk. For å optimalisere energiforbruket bør starteren skiftes og ballasten til de gamle lysrørene bør elimineres.

Vårt profesjonelle rør oppnår en effektivitet på **170 Lm/W** (diode 190Lm/W).

Den har en **effektfaktor** på mer enn **0,90**. Den opererer på 175-265V og har en CRI på over 80 %. Opal deksel som ikke produserer gjenskinn. Den har også beskyttelse mot kortslutning og overoppheting.

Oppnå større besparelser, unngå flimring (NO FLICK) av lyset når armaturen er slått på og oppnå dermed øyeblikkelig tenning med dette LED-røret.

Bruk av LED Lysrør Glass - 25W - 150cm T8 - 170 Lm/W - MAX LUMENS - 4250Lm

- Kjøkken
- Butikker
- Kontorer
- Garasjer

I FactorLED er vi forpliktet til å sikre at produktene våre er av KVALITET og tilbyr de nødvendige elementene for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

