

LED gatelys 100W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W - UTSTILLING -



Produktkode:

Henvisning: 90797-EXPO

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 90797-EXPO
Effekt: 100W (Programmable)
Nominell spenning: 170-305v.
Lystemperatur: 3000K - 4000K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 15000
LED-type: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Belysningsvinkel (°): 150° x 75°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 240Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 150Lm/W
Dimbar: 1-10V
Sertifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP Klasse: IP66
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Surge Protection: 10K
Støtbeskyttelse (IK): IK09
Driver inkludert: PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

CAPRI LED-lyktestolper med Philips 100W-driver som ble brukt som prøver i en utstilling til et rådhus i 30 dager - DE FUNGERER PERFEKT - Noen kan ha mindre riper på malingen på grunn av montering og demontering. (De ble programmert i forskjellige gater og med forskjellige effekter for å teste lysstyrken i virkelige applikasjoner i gatene i byen).

Produktbeskrivelse:

LED-gatelys 100W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W

LED Streetlight 100W CAPRI med DRIVER PHILIPS PROGRAMMABLE 100W er den nye serien med høy design i støpt aluminium.

Dette og holdbare forbedrer de typiske konseptene, som adresserer problemer som avstand mellom gatelyktene, bevaring av nattehimmelen for å unngå lysforurensning og forbedre visuell komfort.

Installasjonen og monteringen er gjort på en enkel måte, det som skiller seg mest ut er LED-modulen som har Bridgelux SMD 5050-dioden med 12 kjerner, som garanterer en kraftig belysning uten gjenskinn.

Dens effektive og holdbare programmerbare driver PHILIPS XITANIUM med 5 års garanti sikrer lang levetid for gatelyset.

Gjennom våre programmerbare armaturer endres lysstyrken automatisk for å tilpasse seg de forskjellige nattscenene som er nødvendige. Philips-driveren tillater 5 forskjellige tidsplaner gjennom natten. Dette gjør det også mulig å regulere ønsket forbruk til enhver tid.

Laget av støpt aluminium, er armaturen perfekt for å gi stor motstand over lang tid, den er beskyttet mot oksidasjon eller korrosjon, selv mot de ekstreme temperatuere som oppstår både sommer og vinter.

Det raske åpningssystemet sikrer enkel tilgang om nødvendig.

Dens beskyttelsesgrad IP66 beskytter produktet mot inntrengning av støv samt motstår sprut av alle typer væsker fra alle typer vinkler og en avstand som ikke er mindre enn 3 meter, så dens utendørs montering er perfekt.

Bruksområder for LED Streetlight 100W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W

- Gater
- Parker

Teknisk Datablad

- Firkanter
- Hager
- Veier

Hos FactorLED sikrer vi at produktene våre har en KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

